



ACCESS POINT TP-LINK EAP115 INALAMBRICO 300 MBIT-S 2.4GHZ 2 ANTENAS DE 3DBI

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Conexion WAN

Ethernet (RJ-45),Wi-Fi

Peso y dimensiones

Altura

47,5 mm

Profundidad

180 mm

Ancho

180 mm

Iluminacion/Alarmas

Indicadores LED

Si

Control de energia

Voltaje de salida

12 V

Consumo energetico

5 W

Energia sobre Ethernet (PoE)

Si

Corriente de salida

1 A

Diseno

Interruptor de encendido/apagado integrado

Si

Color del producto

Blanco

Software

Lista de Control de Acceso (ACL)

Si

Contenido del embalaje

Numero de productos incluidos

1 pieza(s)

Adaptador AC incluido

Si

Kit de montaje

Si

Transmision de datos

Tasa de transferencia (max)

300 Mbit/s

Conexion

Frecuencia de banda

2.4 GHz

Condiciones ambientales

Humedad (en almacenaje)

5 - 90%

Alcance de temperatura operativa

0 - 40 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

10 - 90%

Temperatura

-40 - 70 Â°C

Seguridad

Service Set Identifier (SSID) features

SSID broadcast on/off

Numero de SSID admitidos

8

Sistema de estado de alarma

Si

MAC, filtro de direcciones

Si

Desempeno

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos

10,100,1000 Mbit/s

Administracion basada en web

Si

5 GHz

No

2,4 GHz

Si

Seleccion automatica de canal

Si

Calidad de servicio (QoS) soporte

Si

Limitar tasa

Si

Receptor de sensibilidad

300M:

Boton de restaurar

Si

Antena

Ganancia de la antena (max)

3 dBi

Tipo de antena

Interno

Cantidad de antenas

2

Conectividad

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Red

Estandares de red

IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af

Aprobaciones reguladoras

Certificados

CE, FCC, RoHS

Caracteristicas

Maximum data transfer rate (2.4 GHz)
300 Mbit/s
\$637.35MN