



**ACCESS POINT TP-LINK PARA EXTERIORES CPE510 PHAROS MAXTREAM INALAMBRICO
300MBIT-S 5GHZ 1 ANTENA DE 13DBI**

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Conexion WAN

Ethernet (RJ-45)

Peso y dimensiones

Altura

60 mm

Profundidad

75 mm

Ancho

224 mm

Iluminacion/Alarmas

Indicadores LED

Si

Otras características

Frecuencia de entrada

50 - 60

Sistemas operativos compatibles

Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista? or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.

Control de energia

Voltaje de entrada

100-240

Consumo energetico

13 W

Energia sobre Ethernet (PoE)

Si

Corriente de entrada

0.8

Diseno

Color del producto

Blanco

Interno

No

Contenido del embalaje

Cables incluidos

Corriente alterna

Transmision de datos

Tasa de transferencia (max)

300 Mbit/s

Conexion

Frecuencia de banda

5.15 - 5.85

Condiciones ambientales

Humedad (en almacenaje)

5 - 95%

Alcance de temperatura operativa

-30 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Temperatura
-40 - 70 Â°C
Seguridad
MAC, filtro de direcciones
Si
Desempeno
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100 Mbit/s
Administracion basada en web
Si
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)
300 Mbit/s
Memoria interna
64 MB
5 GHz
Si
Ancho de banda
5 GHz
2,4 GHz
No
Memoria Flash
8 MB
Rango maximo en exteriores
15000 m
Boton de restaurar
Si
Protocolos
Protocolos de gestion
TDMA
Antena
Antenna features
Integrated antenna
Ganancia de la antena (max)
13 dBi
Cantidad de antenas
1
Conectividad
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
2
Red
Estandares de red
IEEE 802.11a,IEEE 802.11n
\$886.56MN