



ACCESS POINT TP-LINK PARA TECHO EAP110 INALAMBRICO 300 MBIT-S 2.4GHZ 2 ANTENAS DE 2DBI	
Especificaciones	
Peso y dimensiones	
Altura	
47,5 mm	
Profundidad	
180 mm	
Ancho	
180 mm	
Iluminacion/Alarmas	
Indicadores LED	
Si	
Control de energia	
Voltaje de entrada	
24	
Consumo energetico	
7,7 W	
Energia sobre Ethernet (PoE)	
Si	
Diseño	
Ubicacion	
Techo, Pared	
Color del producto	
Blanco	
Software	
Lista de Control de Acceso (ACL)	
Si	
Contenido del embalaje	
Tipo de embalaje	
Caja	
Incluye adaptador PoE	
Si	
Numero de productos incluidos	
1 pieza(s)	
Cables incluidos	
Corriente alterna	
Guia de configuracion rapida	
Si	
Kit de montaje	
Si	
Transmision de datos	
Tasa de transferencia (max)	
300 Mbit/s	
Conexion	
Frecuencia de banda	
2.4 GHz	
Condiciones ambientales	
Humedad (en almacenaje)	

5 - 90%
Alcance de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Temperatura
-40 - 70 Â°C
Seguridad
Service Set Identifier (SSID) features
Multiple SSIDs
Numero de SSID admitidos
8
MAC, filtro de direcciones
Si
Desempeno
Syslog
Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100 Mbit/s
Administacion basada en web
Si
5 GHz
No
2,4 GHz
Si
Soporte VLAN
Si
Seleccion automatica de canal
Si
Wi-Fi MultimediaÂ (WMM)/(WME)
Si
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
Aislamiento inalambrico
Si
Limitar tasa
Si
Receptor de sensibilidad
300M: % PERn150M: % PERn54M: % PERn11M: % PERn6M: % PERn1M: % PER
Boton de restaurar
Si
Antena
Ganancia de la antena (max)
3 dBi
Antenna direction type
Omni-direccional
Tipo de antena
Omni
Cantidad de antenas
2

Conectividad
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
1
Tecnología de cableado
10/100Base-T(X)
Red
Estandares de red
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Aprobaciones reguladoras
Certificados
CE, FCC, RoHS
Características
Funciones de LAN virtual
SSID-based VLAN assignment
Maximum data transfer rate (2.4 GHz)
300 Mbit/s
Transmitting power (CE)
21 dbm
\$583.34MN