



ACCESS POINT TP-LINK WISP PARA EXTERIORES CPE210 PHAROS MAXTREAM INALAMBRICO 300MBIT-S 2.4GHZ 1 ANTENA DE 9DBI

Especificaciones

Peso y dimensiones

Altura

60 mm

Profundidad

79 mm

Ancho

224 mm

Iluminacion/Alarmas

Indicadores LED

Si

Otras características

Frecuencia de entrada

50 - 60

Sistemas operativos compatibles

Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.

Control de energia

Voltaje de salida

24 V

Voltaje de entrada

100-240

Consumo de energia (max)

10,5 W

Energia sobre Ethernet (PoE)

Si

Corriente de entrada

0.8

Corriente de salida

1 A

Diseno

Codigo IP (International Protection)

IPX5

Ubicacion

Pared

Color del producto

Blanco

Contenido del embalaje

Cables incluidos

Corriente alterna

Kit de montaje

Si

Transmision de datos

Tasa de transferencia (max)

300 Mbit/s

Conexion

Frecuencia de banda

2.4 GHz
Condiciones ambientales
Humedad (en almacenaje)
5 - 95%
Alcance de temperatura operativa
-30 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Temperatura
-40 - 70 Â°C
Seguridad
Algoritmo de seguridad
128-bit WEP,152-bit WEP,64-bit WEP,SSID,TKIP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK
MAC, filtro de direcciones
Si
Desempeno
Administacion basada en web
Si
Tipo MIMO
Multi User MIMO
Memoria interna
64 MB
Modelo del procesador
Qualcomm Atheros
5 GHz
No
Ancho de banda
2,4 GHz
Frecuencia del procesador
560 MHz
2,4 GHz
Si
Memoria Flash
8 MB
Procesador incorporado
Si
Rango maximo en exteriores
15000 m
MIMO
Si
Boton de restaurar
Si
Protocolos
Protocolos de gestion
TDMA
Antena
Antenna features
Integrated antenna
Ganancia de la antena (max)
9 dBi

Cantidad de antenas
1
Conectividad
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
2
Red
Estandares de red
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Caracteristicas
Maximum data transfer rate (2.4 GHz)
300 Mbit/s
\$701.82MN