



| CABLE ESPIRAL USB STARTECH USB-C MACHO - USB-C MACHO 1M NEGRO<br>R2CCC-1M-USB-CABLE |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Especificaciones                                                                    |  |
| Detalles tecnicos                                                                   |  |
| Sustainability certificates                                                         |  |
| RoHS                                                                                |  |
| Otras características                                                               |  |
| Tipo de cable                                                                       |  |
| Cable redondo                                                                       |  |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T)                                            |  |
| 0 - 50 Â°C                                                                          |  |
| Sustentabilidad                                                                     |  |
| Cumplimiento de la sostenibilidad                                                   |  |
| Si                                                                                  |  |
| Diseno                                                                              |  |
| Longitud de cable                                                                   |  |
| 2 m                                                                                 |  |
| Color del producto                                                                  |  |
| Negro                                                                               |  |
| Material del forro del cable                                                        |  |
| Elastomero termoplastico (TPE)                                                      |  |
| Condiciones ambientales                                                             |  |
| Intervalo de temperatura de almacenaje                                              |  |
| 0 - 50 Â°C                                                                          |  |
| Desempeno                                                                           |  |
| Conectar y usar (Plug and Play)                                                     |  |
| Si                                                                                  |  |
| Empaquetado                                                                         |  |
| Ancho del paquete                                                                   |  |
| 220 mm                                                                              |  |
| Profundidad del paquete                                                             |  |
| 128 mm                                                                              |  |
| Peso del paquete                                                                    |  |
| 46.5 g                                                                              |  |
| Cantidad por paquete                                                                |  |
| 1 pieza(s)                                                                          |  |
| Altura del paquete                                                                  |  |
| 30 mm                                                                               |  |
| Datos de logistica                                                                  |  |
| Longitud de la caja principal                                                       |  |
| 380 mm                                                                              |  |
| Cantidad por caja                                                                   |  |
| 200 pieza(s)                                                                        |  |
| Alto de la caja principal                                                           |  |
| 290 mm                                                                              |  |
| Largo de la caja principal                                                          |  |
| 430 mm                                                                              |  |
| Características                                                                     |  |
| Entrega de energia USB (USB Power Delivery) de hasta                                |  |

|                               |
|-------------------------------|
| 60 W                          |
| AWG calibre del cable         |
| 32/22                         |
| Blindaje de cable             |
| Papel de aluminio mylar       |
| Suministro de potencia USB    |
| Si                            |
| Corriente de salida (max.)    |
| 3 A                           |
| Tasa de transferencia (max)   |
| 480 Mbit/s                    |
| Diametro de cable             |
| 3.1 mm                        |
| Version USB                   |
| USB 2.0                       |
| Genero del conector 1         |
| Macho                         |
| Conector 2                    |
| USB C                         |
| Genero del conector 2         |
| Macho                         |
| Factor de forma de conector 1 |
| Derecho                       |
| Conector 1                    |
| USB C                         |
| Factor de forma de conector 2 |
| Angular                       |
| Carga rapida                  |
| Si                            |
| \$223.15MN                    |