



CONVERTIDOR DE MEDIOS MONO-MODO FULL DUPLEX HASTA 15KM MC210CS
Especificaciones
Puertos e Interfaces
Tecnologia de conectividad
Alambrico
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
1
Conector fibra optica
SC
Puertos de canal de fibra
1
Peso y dimensiones
Altura
27 mm
Profundidad
73 mm
Ancho
95 mm
Detalles tecnicos
Sustainability certificates
RoHS
Otras caracteristicas
Puertos de entrada y salida (E/S)
1x 1000M SC 1x 1000M RJ45
Control de energia
Consumo de energia (max)
1.8 W
Diseno
Color del producto
Negro
Interno
No
Indicadores LED
Enlace
Conexion
Estandares de red
IEEE 802.3ab,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z
Tasa de transferencia (max)
1000 Mbit/s
Tipo de interfaz ethernet
Gigabit Ethernet
Tecnologia de cableado ethernet de cobre
1000BASE-LX,1000BASE-T
Tipos de cable soportados
Cat5,Cat5e
Auto MDI / MDI-X
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje

5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Desempeno
Longitud de onda
1310 nm
Estructura de modo de fibra
Modo unico
Distancia de transferencia maxima
15000 m
\$513.21MN