



DOCK USB C CON VIDEO TRIPLE 4K 5X USB 3.0 PD 100W DP HDMI

Especificaciones

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

No

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alambrico

Auriculares

3,5 mm

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Suministro de potencia USB

Si

Interfaz de host

USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Combo de salida de auriculares / microfono del puerto

Si

Cantidad de puertos de pantalla

2

Numero de puertos HDMI

2

Envio de energia de USB hasta

100 W

Salidas para auriculares

1

Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1)

1

Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)

3

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

155 mm

Profundidad del paquete

270 mm

Altura

30 mm

Profundidad

220 mm

Peso

280 g

Ancho

80 mm

Altura del paquete

90 mm

Detalles tecnicos

Circuito integrado

DisplayLink - DL6950, Genesys Logic - GL3523, Fresco Logic - FL7102, Fresco Logic - FL7201, VIA Labs - VL160, RealTek - RTL8153, Texas Instruments - TS3A225E

Sustainability certificates
RoHS
Control de energia
Voltaje de salida
20 V
Consumo energetico
170 W
Tipo de conector
Tipo N
Tipo de fuente de alimentacion
Externo
Corriente de entrada
2.5 A
Corriente de salida
8.5 A
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseno
Certificacion
CE, FCC, REACH
Color del producto
Negro, Gris
Ranura para cable de seguridad
Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable
Kensington
Software
Otros sistemas operativos soportados
Cromo
Compatible con Mac
Si
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Enterprise x64
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido
Si
Cables incluidos
USB Tipo C
Guia de configuracion rapida
Si
Conexion
Soporte 10G
No
Estandares de red
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos

10,100,1000 Mbit/s
 Ethernet
 Si
 Condiciones ambientales
 Intervalo de temperatura operativa
 0 - 50 Â°C
 Intervalo de temperatura de almacenaje
 -20 - 70 Â°C
 Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
 0 - 95%
 Desempeno
 Velocidad de transferencia de datos
 5 Gbit/s
 Interruptor de encendido/apagado integrado
 Si
 Bidireccional completo (Full duplex)
 Si
 Resolucion (maxima digital)
 5120 x 2880 Pixeles
 apoyo UASP
 Si
 Datos de logistica
 Longitud de la caja principal
 33.5 cm
 Cantidad por caja principal
 6 pieza(s)
 Cantidad por caja de envio
 6 pieza(s)
 Alto de la caja principal
 30.2 cm
 Largo de la caja principal
 28 cm
 Caracteristicas
 Material de la cubierta
 Plastico

~~\$9,465.94MN~~ \$6,037.59MN