



DOCKING STATION STARTECH USB-C 3X USB-A 3.2 USB-A 3.1 RJ-45 HDMI GRIS 127B-USBC-MULTIPORT	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Tecnología de conectividad	
Alambrico	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	
1	
Microfono, jack de entrada	
No	
Suministro de potencia USB	
Si	
Revision de envio de energia de USB	
3.0	
Interfaz de host	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	
Version HDMI	
2.0	
Numero de puertos HDMI	
1	
Envio de energia de USB hasta	
100 W	
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1)	
1	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)	
3	
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	
170 mm	
Profundidad del paquete	
142 mm	
Altura	
12 mm	
Peso del paquete	
200 g	
Profundidad	
50 mm	
Peso	
70 g	
Ancho	
427 mm	
Altura del paquete	
30 mm	
Detalles tecnicos	
Circuito integrado	
VIA - VL102, VIA - VL817, Realtek - RTL8153, Realtek - RTD2172A, Terminus Tech - FE1.1S	
Sustainability certificates	
CE	
Otras características	

Longitud de cable
0.3 m
Control de energia
Consumo energetico
15 W
Alimentacion
USB
Diseno
Color del producto
Gris
Software
Otros sistemas operativos soportados
Cromo
Sistema operativo Linux soportado
Si
Sistemas operativos moviles soportados
Android, iPadOS
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 11,Windows
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Contenido del embalaje
Guia de configuracion rapida
Si
Conexion
Estandares de red
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 70 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 90%
Desempeno
Rango dinamico alto 10 (HDR10)
Si
Velocidad de transferencia de datos
5 Gbit/s
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Tipo HD
4K Ultra HD

Resolucion (maxima digital)
4096 x 2160 Pixeles
apoyo UASP
Si
Ergonomia
Indicadores LED
Si
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
380 mm
Cantidad por caja principal
24 pieza(s)
Alto de la caja principal
220 mm
Largo de la caja principal
320 mm
Caracteristicas
Material de la cubierta
Aluminio
\$854.40MN