



DVR 2 MEGAPIXEL (1080P) LITE HIKVISION DS7104HGHIK1(S)
<p>Presentada por primera vez en el mercado en 2013, la serie Turbo HD de Hikvision revoluciono la vigilancia analogica al integrar la interfaz de transporte de alta definicion (HDTVl) con estandar abierto. Basado en el soporte de transmision analogico original, el estandar HDTVl permite la transmision de video HD a traves de un sistema coaxial a una distancia ampliada con mayor fiabilidad. Hikvision es el primero en introducir el H.265+ de alta eficiencia codificado en DVR, lo que reduce significativamente los requisitos de almacenamiento y ancho de banda de los videos HD. Tambien somos los primeros en utilizar algoritmos de aprendizaje profundo, a traves de la tecnologia AcuSense, para mejorar la eficacia de las alarmas. Con Turbo HD, Hikvision aumenta el nivel de las soluciones HD coaxiales al ofrecer una calidad de imagen superior y funciones mas inteligentes al mundo analogico. Los grabadores de video digital Turbo HD de Hikvision se dividen en 5 series principales que ofrecen varias caracteristicas y capacidades: Ultra, Pro, Value, AcuSense y Special. Tanto si actualiza un sistema de seguridad analogico antiguo como si instala uno nuevo, encontrara la solucion perfecta que mejor se adapte a sus necesidades especificas.</p>
<p>Puertos e Interfaces</p> <p>Cantidad de puertos USB 2.0</p> <p>2</p> <p>puertos de entrada BNC</p> <p>4</p> <p>Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos</p> <p>1</p> <p>Puertos de salida VGA (D-Sub)</p> <p>1</p> <p>Salida de audio</p> <p>1</p> <p>Numero de puertos HDMI</p> <p>1</p> <p>Entrada de audio</p> <p>1</p> <p>Peso y dimensiones</p> <p>Altura</p> <p>45 mm</p> <p>Profundidad</p> <p>200 mm</p> <p>Ancho</p> <p>200 mm</p> <p>Detalles tecnicos</p> <p>Ethernet</p> <p>Si</p> <p>Sistema de audio</p> <p>De 2 vias</p> <p>Otras caracteristicas</p> <p>Peso</p> <p>800 g</p> <p>Control de energia</p> <p>Consumo energetico</p> <p>16 W</p> <p>Tension CC</p> <p>12 V</p>

Diseño
Color del producto
Blanco
Conexión
Protocolos de red compatibles
TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS
Número de usuarios
32 usuario(s)
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-10 - 55 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Desempeño
Canales de entrada de video
4 canales
Red
Tipo de interfaz ethernet
Ethernet rapido
Disco duro
Número de discos duros soportados
1
Interfaz
SATA,SATA II,SATA III
Capacidad máxima de disco duro
4000 GB
Video
Formatos de compresión de video
H.264,H.264+,H.265,H.265 Pro,H.265 Pro+
Resoluciones de reproducción soportadas
1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
Máxima resolución de video
1920 x 1080 Pixeles
\$880.97MN