



**ELO TOUCHSYSTEMS 1515L LCD TOUCHSCREEN 15 GRIS OSCURO**

El monitor Elo TouchSystems 1515L LCD Touchscreen de 15 pulgadas cuenta con un brillo de pantalla de 230 cd/mu00b2 y una resolución de pantalla de 1024 x 768 píxeles. El color del producto es gris, mientras que el consumo energético se sitúa en los 30 W. La interfaz de montaje es compatible con la norma VESA (75 mm). Con soporte incluido, el ancho del dispositivo alcanza los 350 mm y su peso total asciende a los 4.8 kg. En cuanto al rendimiento técnico, este modelo ofrece un intervalo de escaneo horizontal entre los valores comprendidos entre los rangos: desde los 31,5 hasta los 60,2 kHz; así como también dispone de una relación típica de contraste-razón igual a 500:1. Además, tiene una cantidad única de puertos VGA (D-Sub) disponible para conectar dispositivos externos. La diagonal visible en la pantalla mide unos 38 cm (15 pulgadas), mientras que las dimensiones totales del equipo son 350 x 175 x 310 mm con stand incluido. El ángulo vertical máximo permitido por esta unidad es 140° y el número total de colores disponibles en la visualización llega hasta 16 millones de tonalidades diferentes. Las opciones OSD están presentes para facilitar la configuración personalizada según las necesidades específicas del usuario. Este monitor funciona mediante corriente alterna y puede ser montado fácilmente gracias a sus interfaces compatibles con estándares VESA (75 x 75 mm). Su profundidad máxima medida junto al soporte es 175 mm y su altura máxima alcanzada conjuntamente con dicho accesorio instalado equivale a 310 mm. En términos generales, su diseño compacto y su peso reducido lo hacen ideal para ser utilizado en espacios de trabajo con limitaciones físicas. El intervalo de temperatura operativa se encuentra entre los 0 y 40°C, mientras que el rango aceptable de humedad relativa durante la utilización oscila entre 20-80%. En cuanto al almacenamiento del equipo, este puede soportar temperaturas desde -20 hasta 60°C. El ángulo horizontal máximo permitido es 160° y el tamaño total del píxel es de 0,297 x 0,297 mm.

**Puertos e Interfaces**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)

1

**Multimedia**

Camara incorporada

No

**Peso y dimensiones**

Profundidad dispositivo (con soporte)

175 mm

Ancho del dispositivo (con soporte)

350 mm

Peso (sin base)

3.3 kg

Peso (con soporte)

4.8 kg

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) con stand

350 x 175 x 310 mm

Altura del dispositivo (con soporte)

310 mm

**Exhibición**

Intervalo de escaneo horizontal

31,5 - 60,2 kHz

Número de colores de la pantalla

16,78 millones de colores

Ángulo de visión, horizontal

160°

Diagonal de la pantalla

15";  
Angulo de vision, vertical  
140°  
Razon de contraste (tipica)  
500:1  
Intervalo de escaneado vertical  
56,3 - 75 Hz  
Resolucion de la pantalla  
1024 x 768 Pixeles  
Relacion de aspecto  
4:3  
Tipo de visualizador  
LCD  
Brillo de pantalla  
230 cd / m<sup>2</sup>  
Area visible de la pantalla (H x V)  
304 x 228 mm  
Otras características  
Interfaz de montaje  
75 mm VESA  
Control de energia  
Consumo energetico  
30 W  
Frecuencia de entrada AC  
50/60 Hz  
Voltaje de entrada AC  
100-240 V  
Diseno  
Certificacion  
UL, C-UL, FCC-B, CE, VCCI, C-Tick, MPRII, S  
Color del producto  
Gris  
Condiciones ambientales  
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  
10 - 90%  
Intervalo de temperatura operativa  
0 - 40 °C  
Intervalo de temperatura de almacenaje  
-20 - 60 °C  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento  
20 - 80%  
Desempeno  
Microfono incorporado  
No  
Tipo de fuente de alimentacion  
Corriente alterna  
Ergonomia  
Montaje de pared  
Si  
Interfaces de montaje VESA

75 x 75 mm
montaje VESA
Si
Exhibicion en pantalla (OSD)
Si
<del>\$18,677.89MN</del> \$14,156.56MN