EPSON TM-M30III IMPRESORA DE TICKETS TERMICA DIRECTA USB-ETHERNET 203 X 203 DPI

La impresora termica Epson C31CK50012 es un dispositivo disenado para ofrecer un rendimiento eficiente en entornos de punto de venta. Con una resolucion maxima de 203 x 203 DPI, esta impresora garantiza una calidad de impresion adecuada para etiquetas y recibos. Su tecnologia de impresion es termica directa, lo que permite una operacion rapida y sin necesidad de tinta. El modelo cuenta con multiples opciones de conectividad, incluyendo puertos USB y Ethernet, lo que facilita su integracion en diferentes sistemas. Soporta una velocidad de impresion de 300 mm/seg, lo que optimiza el tiempo de atencion al cliente. Ademas, dispone de tres puertos USB 2.0, permitiendo la conexion de varios dispositivos. La impresora opera en un rango de temperatura de 5 a 45 °C y un intervalo de humedad relativa de 10 a 90%, lo que la hace adecuada para diversas condiciones ambientales. Su diseno compacto incluye un ancho de 127 mm, una profundidad de 128 mm y una altura de 129 mm, lo que facilita su colocacion en espacios reducidos. El diametro maximo del rollo es de 8.3 cm, con un diametro del nucleo de 1.8 cm, permitiendo el uso de rollos estandar. La impresora es compatible con sistemas operativos Windows, Linux y MAC, asi como con dispositivos moviles que operan en Android e iOS. El nivel de presion acustica durante la impresion es de 53 dB, lo que asegura un funcionamiento relativamente silencioso. El bufer de recepcion de 4 KB permite manejar trabajos de impresion de manera eficiente. La impresora no cuenta con conectividad Wi-Fi, lo que limita su uso a conexiones alambricas. Incorpora codigos de barras como CODABAR, Code 128, Code 39, entre otros, lo que la convierte en una herramienta versatil para la gestion de inventarios y ventas. La alimentacion se realiza a traves de corriente alterna, asegurando un funcionamiento continuo y confiable. Con un tiempo medio entre fallos de 360,000 horas, esta impresora termica se presenta como una opcion robusta y duradera para negocios que requieren un equipo de impresion eficiente y de alta calidad.

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

3

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Interfaz estandar

USB/Ethernet

Puerto USB

Si

Velocidad de la impresion

Resolucion maxima

203 x 203 DPI

Maximo ancho de impresion

8 cm

Tecnologia de impresion

Termica Directa

Velocidad de impresion

300 mm/seg

Peso y dimensiones

Altura

129 mm

Profundidad

128 mm

Ancho

127 mm

Detalles tecnicos

Color del producto	
Negro	
Resistencia	
Tiempo medio entre fallos	
360000 h	
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Linux soportado	
Si	
Sistema operativo Windows soportado	
Si	
Sistema operativo MAC soportado	
Si	
Otras caracteristicas	
Grosor de la impresion	
48 - 80 Âµm	
Control de energia	
Alimentacion	
Corriente alterna	
Software	
Sistemas operativos moviles soportados	
Android/iOS	
Conexion	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	
10/100Mbit/s	
Ethernet	
Si	
Wifi	
No disponible	
Tecnologia de la impresion	
Tipo	
Impresora de TPV	
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	
5 - 45 Â°C	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	
10 - 90%	
Desempeno	
Codigo de barras incorporado	
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, UPC-A, UPC-E	
Direccion de papel	
Diametro del nucleo del rollo (max.)	
1.8 cm	
Maximo diametro del rollo	
8.3 cm	
Caracteristicas	
Bufer de recepcion	
4 KB	
Nivel de presion acustica (impresion)	
53 Db	

$4,267.70MN