



ESTACION DE ACOP STARTECH LAPTOP MAC USB-C HDMI DP SD DK30CHDDPPD	
Especificaciones	
Medios de almacenaje	
Tarjeta de lectura integrada	
Si	
Puertos e Interfaces	
Tecnología de conectividad	
Alambrico	
Auriculares	
3,5 mm	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	
1	
Suministro de potencia USB	
Si	
Interfaz de host	
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-C	
Combo de salida de auriculares / microfono del puerto	
Si	
Cantidad de puertos de pantalla	
1	
Numero de puertos HDMI	
1	
Envio de energia de USB hasta	
60 W	
Salidas para auriculares	
1	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)	
4	
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	
192 mm	
Profundidad del paquete	
290 mm	
Altura	
25 mm	
Peso del paquete	
1,3 kg	
Profundidad	
220 mm	
Peso	
385 g	
Ancho	
80 mm	
Altura del paquete	
70 mm	
Detalles tecnicos	
Circuito integrado	
DisplayLink - DL-5700, Genesys Logic - GL3215, VIA Labs - VL813, Texas Instruments - TPS65983	
Sustainability certificates	

RoHS
Control de energia
Voltaje de salida
20 V
Alimentacion
CC
Tipo de fuente de alimentacion
Externo
Corriente de entrada
2
Corriente de salida
5 A
Voltaje de entrada AC
100 - 240
Diseno
Certificacion
CE, FCC
Color del producto
Negro, Plata
Software
Otros sistemas operativos soportados
Cromo
Compatible con Mac
Si
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Enterprise x64
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra
Contenido del embalaje
Cables incluidos
USB Tipo C
Conexion
Soporte 10G
No
Estandares de red
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 60 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Desempeno

Velocidad de transferencia de datos
5 Gbit/s
Interruptor de encendido/apagado integrado
Si
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Resolucion (maxima digital)
3840 x 2160 Pixeles
Auto MDI / MDI-X
Si
apoyo UASP
Si
Empaquetado
Manual de usuario
Si
Ergonomia
Tarjetas de memoria compatibles
MMC, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
33.5 cm
Cantidad por caja principal
6 pieza(s)
Alto de la caja principal
30.2 cm
Largo de la caja principal
28 cm
\$3,937.52MN