GABINETE BALAM RUSH TANK PERFORM 3600 MINI-TOWER MICRO-ATX-MINI-ITX USB 2.0-3.0 SIN FUENTE 4 VENTILADORES INSTALADOS NEGRO

El Gabinete Balam Rush Mini-Tower Micro-ATX BR-941631 es una opcion ideal para quienes buscan un diseno compacto y funcional. Este gabinete cuenta con un factor de forma Mini Tower, compatible con placas madre Micro-ATX y Mini-ITX. Su estructura permite una maxima longitud de tarjeta de graficos de 34 cm, lo que facilita la instalacion de componentes de alto rendimiento. En terminos de conectividad, el gabinete incluye un puerto USB 2.0 y un puerto USB 3.0, ademas de contar con salida y entrada de audio. La ventilacion es un aspecto destacado, ya que se han instalado un total de cuatro ventiladores: dos laterales de 120 mm, uno trasero de 120 mm y uno inferior de 120 mm. Ademas, el gabinete permite la instalacion de hasta tres ventiladores inferiores y dos superiores, asi como un radiador de hasta 240 mm en la parte superior, lo que asegura un excelente flujo de aire con un maximo de 38 cfm. El diseno incluye un panel lateral de vidrio templado que proporciona una vista clara del interior, realzando la estetica del sistema. La iluminacion RGB se encuentra en los ventiladores de la caja, con opciones de color azul, verde y rojo, y se puede controlar mediante un boton especifico. Los indicadores LED tambien estan presentes, anadiendo un toque visual adicional. El gabinete no incluye fuente de alimentacion, lo que permite al usuario elegir la que mejor se adapte a sus necesidades. Con un ancho de 210 mm, una profundidad de 350 mm y una altura de 405 mm, el Balam Rush se adapta a espacios reducidos sin sacrificar la capacidad de expansion, ya que cuenta con cuatro ranuras de expansion. La capacidad de enfriamiento liquido esta presente, lo que permite una mayor personalizacion en la refrigeracion del sistema. Ademas, el gabinete ofrece una bahia interna de 3.5" y una bahia de 2.5", lo que proporciona flexibilidad en el almacenamiento de discos duros. En resumen, el Gabinete Balam Rush Mini-Tower Micro-ATX BR-941631 combina un diseno atractivo con caracteristicas funcionales, ideal para configuraciones de juego y uso general.

Medios de almacenaje

Tamanos de disco duro soportados

2.5"

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2)

0

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)

0

Salida de audio

Si

Cantidad de puertos USB 3.0

1

Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C

0

Entrada de audio

Si

Peso y dimensiones

Altura

405 mm

Profundidad

350mm

Ancho

21cm

Diseno

Formas de factor de tarjeta madre soportadas	Micro-ATX/Mini-ITX
Tempered glass panel(s)	Si
Numero de puertos 5.25"	0
Iluminacion	Si
Numero de bahias 2.5''	1
RGB control button	Si
Tipo	PC
Iluminacion de color	Azul, Verde, Rojo
Color del producto	Negro
Altura maxima de la CPU mas fresco	15.5 cm
Numero de bahias internas de 3,5 "	1
Factor de forma	Mini-Tower
Adecuado para	Juego
Iluminacion ubicacion	Ventiladores de la caja
Ventana lateral	Si
Numero de puertos 3.5"	0
Maxima longitud de la tarjeta de graficos	34 cm
Numero de ranuras de expansion	4
Fuente de alimentacion	
Fuente de alimentacion	No disponible
Factores de forma de la fuente de alimentacion compatibles	ATX
Fuente de alimentacion incluida	No
Empaquetado	
Profundidad del paquete	272 mm
Altura del paquete	450 mm
Ergonomia	
Indicadores LED	

Si
Boton de encendido/apagado
Si
Enfriamiento
Velocidad de ventilador
0 - 1100 RPM
Total de ventiladores instalados
4
Tamano de ventilador superior soportado
240 mm
Diametro de ventiladores secundarios soportados
120 mm
Maximos ventiladores inferiores
3
Diametros de ventiladores superiores soportados
120mm
Ventiladores traseros instalados
1x 120 mm
Ventiladores frontales instalados
No
Maximos ventiladores superiores
2
Maximos ventiladores laterales
2
Tamano de ventilador del radiador trasero compatible
120 mm
Localizacion adecuada
Gabinete de la computadora
Ventiladores inferiores instalados
1x 120 mm
Capacidad de enfriamiento liquido
Si
Diametro de ventiladores frontales soportados
No
Maximo flujo de aire
38 cfm
Ventiladores superiores instalados
No
Diametro de ventiladores inferiores secundarios soportados
120 mm
Diametro de ventiladores traseros soportados
120mm
Tamano maximo de radiador soportado
240 mm
Ventiladores laterales instalados
2x 120 mm
Maximo de ventiladores posteriores
1
$980.00MN