



GABINETE BE QUIET! LIGHT BASE 600 LX MIDI-TOWER ATX-MICRO-ATX-MINI-ITX USB 3.0 SIN FUENTE 4 VENTILADORES INSTALADOS BLANCO

El gabinete LUIS Gabinetes Gaming Light Base 600 lx BGW68 es un modelo disenado para PC, con un factor de forma Midi Tower que ofrece una combinacion de funcionalidad y estetica. Este gabinete cuenta con una iluminacion de color multi, que se encuentra en los ventiladores de la caja y en la parte frontal, proporcionando un efecto visual atractivo. El diseno permite la instalacion de ventiladores traseros de 120 mm, con un ventilador trasero ya instalado. Ademas, es compatible con ventiladores inferiores secundarios de 120 y 140 mm, asi como con ventiladores superiores de 120, 240 y 360 mm. Se pueden instalar hasta tres ventiladores en los laterales y un maximo de tres en la parte inferior, lo que asegura un excelente flujo de aire y capacidad de enfriamiento. El gabinete incluye un total de cuatro ventiladores instalados, con una velocidad de funcionamiento de entre 1500 y 1600 RPM. La presion maxima de aire generada es de 1.34 mmH2O, lo que contribuye a un rendimiento optimo en terminos de refrigeracion. Ademas, es compatible con modulacion por ancho de pulsos (PWM) y permite el control de la velocidad del ventilador. En cuanto a la conectividad, el gabinete ofrece una variedad de puertos, incluyendo dos puertos USB 3.2 Gen 2 tipo A y un puerto USB tipo C 3.1 Gen 2. Tambien cuenta con una salida de audio y un boton de encendido/apagado, asi como un boton de restaurar. La capacidad de enfriamiento liquido esta presente, lo que permite una mayor flexibilidad en la configuracion del sistema. El LUIS Gabinetes Gaming Light Base 600 lx BGW68 tiene una capacidad de expansion con siete ranuras disponibles y soporta tamanos de disco duro de 2.5 y 3.5 pulgadas. La ventana lateral permite una visualizacion del interior del gabinete, que esta fabricado con materiales como acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), vidrio y SGCC. Este modelo es adecuado para juegos y cumple con varias certificaciones de cumplimiento, incluyendo CE, RoHS, UKCA y WEEE. Con un peso de 12.1 kg y dimensiones de 455 mm de altura, 305 mm de ancho y 450 mm de profundidad, se presenta como una opcion robusta y funcional para entusiastas de la informatica y el gaming.

Medios de almacenaje

Tamanos de disco duro soportados

2.5"

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

No disponible

Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2)

1

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)

2

Salida de audio

Si

Cantidad de puertos USB 3.0

2

Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C

0

Entrada de audio

Si

Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)

0

Peso y dimensiones

Altura

455 mm

Profundidad



450mm Peso 12.1 kg Ancho 305 mm **Detalles tecnicos** Certificados de cumplimiento CE, RoHS, UKCA, WEEE Formas de factor de tarjeta madre soportadas ATX/Micro-ATX/Mini-ITX Numero de puertos 5.25" 0 Iluminacion Si Numero de bahias 2.5'' 2 Tipo РС Iluminacion de color Multi Color del producto Blanco Altura maxima de la CPU mas fresco 17 cm Maxima longitud de PSU 20 cm Factor de forma **Midi-Tower** Adecuado para Juego **Iluminacion ubicacion** Ventiladores de la caja, Frente Ventana lateral Si Numero de puertos 3.5" Maxima longitud de la tarjeta de graficos 40 cm Numero de ranuras de expansion Materiales Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Vidrio, SGCC Fuente de alimentacion Fuente de alimentacion No disponible Factores de forma de la fuente de alimentacion compatibles Fuente de alimentacion incluida No



Empaquetado

Ancho del paquete

390 mm

Profundidad del paquete

523 mm

Peso del paquete

14.6 kg

Altura del paquete

554 mm

Ergonomia

Boton de encendido/apagado

Si

Boton de restaurar

Q;

Enfriamiento

Velocidad de ventilador

1500 - 1600 RPM

Total de ventiladores instalados

4

Presion maxima de aire

1.34 mmH2O

Tamano de ventilador superior soportado

120,240,360 mm

Compatible con modulacion por ancho de pulsos (PWM)

Si

Diametro de ventiladores secundarios soportados

120 mm

Maximos ventiladores inferiores

3

Diametros de ventiladores superiores soportados

120/140mm

Bottom radiator fan sizes supported

120,240,360 mm

Ventiladores traseros instalados

1x 120 mm

Presion de aire maxima del ventilador 2

1.04 mmH2O

Ventiladores frontales instalados

No

Maximos ventiladores superiores

3

Side radiator fan sizes supported

120,240 mm

Maximos ventiladores laterales

3

Tamano de ventilador del radiador trasero compatible

120 mm

Ventiladores inferiores instalados

No

Capacidad de enfriamiento liquido

Si

Control de la velocidad del ventilador

Si

Diametro de ventiladores frontales soportados

No

Flujo de aire maximo del ventilador 2

48.8 cfm

Ventiladores superiores instalados

No

Diametro de ventiladores inferiores secundarios soportados

120,140 mm

Diametro de ventiladores traseros soportados

120mm

Tamano maximo de radiador soportado

360 mm

Ventiladores laterales instalados

3x 120 mm

Maximo de ventiladores posteriores

| 1

\$3,601.67MN