



**GABINETE THERMALTAKE S100 TG SNOW CON VENTANA MICRO-TOWER MICRO ATX-MINI-ITX USB 3.0 SIN FUENTE BLANCO**

**Especificaciones**

**Medios de almacenaje**

**Tamanos de disco duro soportados**

2.5" y 3.5";

**Puertos e Interfaces**

**Cantidad de puertos USB 2.0**

2

**Salida de audio**

Si

**Entrada de audio**

Si

**Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)**

1

**Peso y dimensiones**

**Altura**

411 mm

**Profundidad**

441 mm

**Peso**

6.1 kg

**Ancho**

220 mm

**Diseño**

**Formas de factor de tarjeta madre soportadas**

Micro ATX, Mini-ITX

**Tempered glass panel(s)**

Si

**Numero de bahias 2.5" y 3.5";**

2

**Tipo**

PC

**Color del producto**

Blanco

**Altura maxima de la CPU mas fresco**

16.5 cm

**Filtro anti-polvo**

Si

**Maxima longitud de PSU**

16 cm

**Factor de forma**

Micro Tower

**Ventana lateral**

Si

**Grosor de material**

4 mm

**Numero de puertos 3.5"**

2

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| Maxima longitud de la tarjeta de graficos                  |
| 33 cm                                                      |
| Numero de ranuras de expansion                             |
| 4                                                          |
| Materiales                                                 |
| SPCC                                                       |
| Fuente de alimentacion                                     |
| Factores de forma de la fuente de alimentacion compatibles |
| PS2                                                        |
| Fuente de alimentacion incluida                            |
| No                                                         |
| Ergonomia                                                  |
| Boton de encendido/apagado                                 |
| Si                                                         |
| Boton de restaurar                                         |
| Si                                                         |
| Enfriamiento                                               |
| Tamano de ventilador del radiador frontal compatible       |
| 120,140,240,280 mm                                         |
| Tamano de ventilador superior soportado                    |
| 120,140,240,280 mm                                         |
| Maximo de ventiladores frontales                           |
| 1                                                          |
| Diametros de ventiladores superiores soportados            |
| 240,280 mm                                                 |
| Ventiladores traseros instalados                           |
| 1x 120 mm                                                  |
| Maximos ventiladores superiores                            |
| 1                                                          |
| Tamano de ventilador del radiador trasero compatible       |
| 120 mm                                                     |
| Capacidad de enfriamiento liquido                          |
| Si                                                         |
| Diametro de ventiladores frontales soportados              |
| 240,280 mm                                                 |
| Diametro de ventiladores traseros soportados               |
| 120 mm                                                     |
| Maximo de ventiladores posteriores                         |
| 1                                                          |
| \$1,116.11MN                                               |