



HP LASERJET ENTERPRISE 5700DN COLOR LASER PRINT

Especificaciones

Calidad de impresion	
Colores de impresion	
Negro, Cian, Magenta, Amarillo	
Tecnologia de impresion	
Printer fonts	
PostScript, Scalable, TrueType, Windows	
Numero de usuarios	
15 usuario(s)	
Ink tank system	
No	
Medios de almacenaje	
Memoria interna	
3.5 MB	
Memoria interna maxima	
6144 MB	
Capacidad de almacenamiento interno	
32 GB	
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos USB 2.0	
1	
Impresion directa	
Si	
USB 3.0 (3.1 Gen 1) cantidad de puertos	
1	
Puerto USB	
Si	
Capacidad de entrada y salida	
Multi-Purpose tray	
Si	
Total number of input trays	
2	
Total input capacity	
650 hojas	
Maximum number of input trays	
5	
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	
100 hojas	
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2	
550 hojas	
Total output capacity	
250 hojas	
Alimentador automatico de papel (ADF)	
Si	
Empaquetado de datos	
Capacidad de cartucho incluido (CMY)	
3000 paginas	
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	

598 mm
Altura
828 mm
Dimensiones del pale (Ancho x Profundidad x Altura)
800 x 1200 x 2083 mm
Profundidad
810 mm
Peso
38 kg
Peso del pale
272.34 g
Ancho
885 mm
Altura del paquete
652 mm
Detalles tecnicos
Numero de capas por pale
3 pieza(s)
Pais de origen
Republica Checa
Numero de cartones por capa
2 pieza(s)
Peso de pale
271.8 kg (599.1 libras)
Dimensiones de Pale (Ancho x Profundidad x Altura)
800.1 x 1199.9 x 2083.1 mm (31.5 x 47.2 x 82")
Sustainability certificates
Post-Consumer Recycled Plastic, Blue Angel, EPEAT Gold, ENERGY STAR
Requisitos del sistema
Requisitos de sistema recomendados
2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser.
Exploracion
Velocidad de escaneo (color)
47 ppm
Controladores de escaneado
TWAIN
Velocidad de escaneado (negro)
47 ppm
Tipo de escaneado
Escaner de base plana y ADF
Area maxima de escaneo
216 x 356 mm
Escaneado duplex
Si
Niveles en escala de gris
256
Modo de escaneo a dos caras
Auto
Resolucion optica de escaner
600 x 600 DPI

Tecnologia de escaneado
 CIS
 Resolucion maxima de escaneado
 600 x 600 DPI
 Escanear a
 Correo electronico, Network folder, USB, Fax
 Formatos de texto soportados
 PDF, XPS
 Profundidad de entrada de color
 24 bit
 Formatos de imagen soportados
 MTIFF, TIFF, JPEG
 Exhibicion
 Diagonal de la pantalla
 20.3 cm (8")
 Pantalla incorporada
 Si
 Pantalla a color
 Si
 Pantalla
 CGD
 Otras características
 Cartucho (s) incluido
 Si
 Cantidad por pale
 6 pieza(s)
 Consumo de energia (imprimiendo)
 655 W
 Control de energia
 Consumo de energia (preparado)
 50.1 W
 Consumo de energia (copiando)
 655 W
 Frecuencia de entrada AC
 50/60 Hz
 Consumo energetico (en suspension)
 0.9 W
 Eney Star Consumo Electrico Tipico (TEC)
 0.552 kWh/week
 Consumo de energia (apagado)
 0.09 W
 Voltaje de entrada AC
 100 - 240 V
 Sustentabilidad
 Cumplimiento de la sostenibilidad
 Si
 Diseno
 Color del producto
 Blanco
 Posicionamiento de mercado

Negocios
Software
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10, Windows 11
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Contenido del embalaje
Included cartridge capacity (black)
7000 paginas
Cables incluidos
Corriente alterna
Copiado
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4)
45 cpm
Funcion de copia N-en-1
Si
Maximo numero de copias
9999 copias
Funcion de copia de DNI
Si
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)
45 cpm
Modo de copia a doble cara
Auto
Funcion de ajuste automatico
Si
Funcion de copiado de libros
Si
Funcion de borrado de bordes
Si
Resolucion maxima de copia
600 x 600 DPI
Duplex copying
Si
Tiempo de primera copia (color, normal)
8.6 s
Copiadora reescalar
25 - 400%
Conexion
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Wifi
Si
Tecnologia de cableado
10/100/1000Base-T(X)
Tecnologia de impresion movil
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Tecnologia de la impresion

Color de la resolucio de impresion
 1200 x 1200 DPI
 Resolucion de impresion en blanco y negro
 1200 x 1200 DPI
 Numero de cartuchos de impresion
 4
 Fax
 Resolucion de fax (blanco y negro)
 300 x 300 DPI
 Envio retrasado de fax
 No
 Autoreduccion
 Si
 Velocidad de modem
 33.6 Kbit/s
 Remarcado automatico
 Si
 Marcacion rapida
 Si
 Velocidad de transmision de fax
 3 seg/pagina
 Memoria fax
 1000 paginas
 Condiciones ambientales
 Intervalo de temperatura operativa
 10 - 32.5 Â°C
 Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
 10 - 80%
 Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado
 30 - 70%
 Capacidad de salida
 Capacidad de salida maxima
 250 hojas
 Desempeno
 Otros sistemas operativos soportados
 iOS, ChromeOS, Android, Linux
 Ciclo de trabajo (paginas por mes)
 2000 - 10000
 Remitente digital
 Si
 Ciclo de trabajo (maximo)
 80000 paginas por mes
 Sound pressure level (scanning)
 55 Db
 Frecuencia del procesador
 1200 MHz
 Tecnologia de impresion
 Laser
 Nivel de potencia acustica (impresion)
 6.3 Db

Unidad de almacenamiento
SSD
Escaneando
Color
Procesador incorporado
Si
Multitareas todo-en-uno
Si
Sound pressure level (printing)
50 Db
Impresion
Color
Copiando
Color
Características especiales
Segmento HP
Negocios
Direccion de papel
Paper tray media weight
60 - 220 g/m ²
ISO tamaño de serie A (A0...A9)
A4, A5, A6
Tamaño máximo de papel ISO A-series
A4
Paper tray media types
Papel reciclado, Papel normal, Cartulina, Papel grueso, Papel rugoso, Papel grueso, Membrete, Etiquetas, Transparencias, Papel bond, Papel satinado, Sobres
Formato a medida, ancho
64 - 216 mm
Tamaño de papel fotografico
10x15 cm
Tamaño máximo de impresion
207.4 x 1191.4 mm
Formato a medida, largo
127 - 1200 mm
Tamaño de sobres
B5, C5, C6, DL
ISO tamaño de serie B (B0...B9)
B5, B6
Tamaño de impresora No-ISO
Oficio, 16K
ISO tamaño de serie C (C0...C9)
C5, C6
Red
Algoritmos de seguridad soportados
IPSec, HTTPS, SSL/TLS, SNMPv3, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CISPR 22:2008 (International) - Class A; CISPR 32:2015 (International) - Class A; / EN 55032:2015+A11:2020 (EU) - Class A; CISPR 35:2016 (International); EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC

61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; FCC CFR 47 Part 15

Características

Tipo de control

Tocar

Impresion a doble cara

Si

Page description languages

PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS

\$17,623.70MN