



HUB USB 3.0 ALUMINIO C-CABLE 3PTOS Y ADAPTADOR STARTECH ST3300GU3B

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alámbrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Version USB

3.0 (3.1 Gen 1)

Interfaz de host

USB

Interno

No

Interfaz

Ethernet

Numero de puertos USB 3.0 (3.1 Gen 1)

3

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

150 mm

Profundidad del paquete

215 mm

Altura

14 mm

Peso del paquete

366 g

Profundidad

87 mm

Peso

62 g

Ancho

43 mm

Altura del paquete

52 mm

Detalles tecnicos

Material de la carcasa

Aluminio

Sustainability certificates

RoHS

Requisitos del sistema

Sistema operativo de servidor soportado

Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012

Sistema operativo Linux soportado

Si

Sistema operativo Windows soportado

Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64

Sistema operativo MAC soportado

Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks

Control de energia

Voltaje de salida

5 V

Consumo energetico

10 W

Corriente de entrada

0.3

Corriente de salida

2 A

Voltaje de entrada AC

100-240 V

Diseno

Color del producto

Negro

Indicadores LED

Actividad, Enlace

Contenido del embalaje

Controladores incluidos

Si

Tipos de enchufe de alimentacion incluido

AU,EU,NA,UK

Manual de usuario

Si

Adaptador AC incluido

Si

Conexion

Estandares de red

IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u

Jumbo Frames, soporte

Si

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos

10,100,1000 Mbit/s

Ethernet

Si

Circuito integrado

Genesys Logic - GL3522, ASIX - AX88179

Tramas Jumbo

4000

Tecnologia de cableado

10/100/1000BaseT(X)

Soporte de control de flujo

Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa

0 - 50 Â°C

Intervalo de temperatura de almacenaje

-10 - 75 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

0 - 85%
Desempeno
Otros sistemas operativos soportados
Cromo
Tasa de transferencia de datos USB
12,480,5000 Mbit/s
Longitud de cable
0,148 m
Auto-negociacion
Si
IEEE Auto MDIX
Si
Conexion de redes
Si
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC
\$993.82MN