



INTELLINET MODULO TRANSCEPTOR SFP 545006 ALAMBRICO 1000 MBIT-S 840NM 550M	
Especificaciones	
Peso y dimensiones	
Altura	
12 mm	
Profundidad	
55 mm	
Peso	
15 g	
Ancho	
13 mm	
Control de energia	
Consumo energetico	
1 W	
Diseno	
Color del producto	
Aluminio	
Contenido del embalaje	
Numero de productos incluidos	
1 pieza(s)	
Transmision de datos	
Tasa de transferencia (max)	
1000 Mbit/s	
Conexion	
Estandares de red	
IEEE 802.3z	
Conector fibra optica	
LC	
Tipo de interfaz ethernet	
Gigabit Ethernet	
Tipo de transceptor SFP	
Fibra optica	
Tipo de interfaz	
SFP	
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	
0 - 70 Â°C	
Intervalo de temperatura de almacenaje	
-40 - 85 Â°C	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	
10 - 85%	
Desempeno	
Compatibilidad con Hot-Plug	
Si	
Potencia Tx (max.)	
-3 dBmW	
Diametros de fibra de cable soportado	
50/125,62.5/125 Âµm	
Tecnologia de fibra de cableado ethernet	

1000BASE-SX
Enlace presupuesto
8 Db
Sistema de duplex
Completo
Distancia de transferencia maxima
550 m
Multi-mode fiber (MMF) supported
Si
Potencia Tx (min)
-8 dBmW
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
FCC, CE, RoHS
\$320.69MN