



KIT DE VIDEOPORTERO ANALOGICO CON PANTALLA LCD A COLOR DE 7 - FRENTE DE CALLE PARA EXTERIOR IP65

El Hikvision Kit de Videoportero Analogico, modelo DS-KIS203-T, es un sistema diseñado para la comunicacion y seguridad en exteriores. El monitor cuenta con una pantalla LCD TFT a color de 7 pulgadas que ofrece una resolucio n maxima de video de 720 x 576 pixeles. La unidad exterior incluida tiene un sensor CMOS capaz de capturar imagenes nitidas y claras. Este kit dispone tambien de microfono incorporado que permite al usuario escuchar el sonido ambiente del lugar donde se encuentra instalado el equipo. Adem as, su tipo de control mediante botones facilita su uso intuitivo por parte del usuario. La profundidad del dispositivo es de 26.4 mm mientras que su altura alcanza los 145 mm y su ancho llega hasta los 49.2 mm lo cual hace posible colocarlo verticalmente sin ocupar demasiado espacio fisico. Entre las caracteristicas adicionales destacan la cancelacion eco y efecto anti-ruido asi como altavoces incorporados para garantizar una buena calidad en la transmision tanto visual como auditiva durante las llamadas entrantes o salientes desde el portero electrico. Por otro lado, este producto esta fabricado con materiales duraderos tales como zinc resistente a condiciones climaticas extremas gracias a su codigo IP65 (International Protection) lo cual asegura proteccion contra polvo e incluso chorros potentes agua proveniente desde cualquier direccion. En cuanto al consumo energetico, este no supera los cinco vatios siendo muy eficiente en terminos economicos adem as soportando formatos video compatibles con sistemas analogicos convencionales tales como el formato 576p. Finalmente cabe mencionar que este kit viene equipado con sensor movimiento integrado permitiendo detectar cualquier actividad sospechosa en el area de cobertura del dispositivo.

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Peso y dimensiones

Altura

145 mm

Profundidad

26.4 mm

Ancho

49.2 mm

Detalles tecnicos

Codigo IP (International Protection)

IP65

Efecto de cancelacion de ruido

Si

Altavoces incorporados

Si

Altavoz

Si

Microfono incorporado

Si

Cancelacion de eco

Si

Control de energia

Consumo energetico

5 W

Diseno

Uso adecuado

Exterior
Colocacion soportada
Vertical
Tipo de control
Botones
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-30 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Color
Color del producto
Gris
Material
Material de la carcasa
Zinc
Empaquetado
Unidad interior incluida
No
Unidad exterior incluida
Si
Camara fotografica
Tipo de sensor
CMOS
Distancia del sensor de movimiento
2 m
Velocidad maxima de cuadro
25 fps
Sensor de movimiento
Si
Formato de video soportado
576p
Maxima resolucion de video
720 x 576 Pixeles
\$2,164.39MN