



KIT TURBOHD 5 MEGAPIXEL - DVR 4 CANALES - 4 CAMARAS DE 5 MEGAPIXEL CON MICROFONO INTEGRADO - 4 CABLES 18 METROS - FUENTE DE PODER PROFESIONAL

El Epcom Kit de Vigilancia 4 Camaras CCTV Bullet y 4 Canales B50-KIT-MIC es un sistema de seguridad que consta de cuatro camaras bullet con una resolucion maxima de 2560 x 1944 pixeles, lo que se traduce en cinco megapixeles totales. Estas camaras cuentan con microfono incorporado y tecnologia day/night para adaptarse a las condiciones luminicas del entorno. La carcasa esta fabricada en metal resistente al polvo y salpicaduras, ademas cuenta con certificacion IP67, lo que garantiza su proteccion contra el agua y otros elementos externos. El kit incluye soportes para montarlas tanto en techo como pared. Las camaras tienen un angulo fijo de vision gracias a la distancia focal fija de sus lentes (2.8 mm) pero pueden rotar hasta los 355 horizontalmente y tener una inclinacion vertical desde los cero grados hasta los setenta y cinco grados. La distancia maxima efectiva entre la camara e imagen es de treinta metros. Ademas, estas camaras ofrecen compensacion automatica del contraluz (BLC), amplio rango dinamico (WDR) asi como ajustes manuales para mejorar la calidad visual mediante brillo, nitidez o incluso invertir la imagen si fuera necesario. Este sistema funciona conectando cada camara por separado a uno de los cuatro canales disponibles sin necesidad alguna conexion inalambrica ya que utiliza cableado Ethernet convencional. Por otro lado, requiere alimentacion electrica continua mediante corriente directa suministrada por enchufe AC-DC compatible con voltaje nominal igual a doce voltios. En resumen, el Epcom Kit de Vigilancia 4 Camaras CCTV Bullet y 4 Canales B50-KIT-MIC es una solucion completa para la vigilancia en exteriores que ofrece alta calidad visual, resistencia a los elementos externos y facilidad de instalacion.

Medios de almacenaje

Disco duro incorporado

No

Peso y dimensiones

Altura

58 mm

Ancho del dispositivo (con soporte)

158.6 mm

Profundidad

61 mm

Ancho

80.6 mm

Control de energia

Alimentacion

CC

Voltaje de entrada AC

12 V

Diseno

Funciones de proteccion

Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras

Factor de forma

Bullet

Tipo de montaje

Techo/pared

Sensor de la imagen

Tipo de sensor

CMOS

Sistema de lentes

Numero de lentes
1

Diametro de lente
2.8 mm

Conexion
Wifi

No disponible
Bluetooth

No

Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-40 - 60 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%

Audio
Microfono incorporado
Si

Color
Color del producto
Blanco

Desempeno
Amplio rango dinamico (WDR)
Si

Distancia de funcionamiento maximo
30 m

Modo dia / noche
Si

Filtro de corte infrarrojo
Si

Camara fotografica
Material de la carcasa
Metal

Codigo IP (International Protection)
IP67

Tecnologia de conectividad
Alambrico

Colocacion soportada
Exterior

Numero de camaras
1

Rotacion
355Â°

Angulo de inclinacion
0 - 75Â°

Distancia focal fija
2.8 mm

Alcance de bandeja
0 - 355Â°

Video
Compensacion de contraluz (BLC)

Si
Ajuste de calidad de imagen
Brillo, Espejo, Nitidez
Total de megapixeles
5 MP
Maxima resolucion
2560 x 1944 Pixeles
Smart IR
Si
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Si
Highlight Compensation (HLC)
Si
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
\$3,686.20MN