



LECTOR DE CODIGO DE BARRAS ZEBRA DS3678-SR 1D-2D DS3678-SR3U42A0SFW	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Tecnología de conectividad	
Inalambrico y alámbrico	
Interfaz estándar	
RS-232, USB, Interfaz de teclado	
Bluetooth Low Energy (BLE)	
Si	
Alcance inalámbrico	
100 m	
Peso y dimensiones	
Altura	
185 mm	
Profundidad	
76 mm	
Peso	
407 g	
Ancho	
142 mm	
Detalles técnicos	
Color del producto	
Negro, Verde	
Indicadores LED	
Si	
Programación de la función	
Si	
Sustainability certificates	
RoHS	
Exploración	
Tipo de sensor	
LED	
Resolución del sensor óptico	
1280 Píxeles	
Longitud de onda	
660 nm	
Tipo de escaneo	
1D/2D	
Ángulo de lectura Yaw	
-45 - 45°	
Códigos de barras lineales (1D) soportados	
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, Plessey, U.P.C.	
2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados	
Aztec Code, Composite Codes, Data Matrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39	
Ángulo de inclinación de lectura	
-65 - 65°	
Ángulo de lectura	
-65 - 65°	

Control de energia
Capacidad de bateria
3100 mAh
Numero de lecturas por carga
70000
Alimentacion
Bateria
Tecnologia de bateria
Ion de litio
Diseno
Codigo IP (International Protection)
IP67
Funciones de proteccion
Resistente al polvo, Resistente a golpes, Resistente al agua
Tipo
De mano
Transmision de datos
Version de Bluetooth
4.0 LE
Conexion
Ethernet
No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-20 - 50 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 95%
\$10,577.49MN \$14,710.02MN