



**LG 49UH5J PANTALLA COMERCIAL LED 49 4K ULTRA HD NEGRO**

**Especificaciones**

**Puertos e Interfaces**

**Puerto de datos infrarrojo**

Si

**Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos**

1

**Cantidad de puertos de entrada HDMI**

3

**Cantidad de puertos USB**

1

**RS-232C**

Si

**Version USB**

2.0

**Cantidad de puertos de salida HDMI**

1

**Cantidad de puertos DVI-D**

1

**Puerto DVI**

Si

**Numero de puertos HDMI**

4

**Puerto USB**

Si

**Cantidad de DisplayPorts**

1

**Peso y dimensiones**

**Ancho del paquete**

1197 mm

**Profundidad del paquete**

162 mm

**Profundidad de pantalla**

39.9 mm

**Peso de pantalla**

15.4 kg

**Profundidad dispositivo (con soporte)**

290 mm

**Ancho de la pantalla**

1098.6 mm

**Ancho del dispositivo (con soporte)**

1098.6 mm

**Altura de pantalla**

644.5 mm

**Peso del paquete**

18.8 kg

**Altura del paquete**

775 mm

**Altura del dispositivo (con soporte)**

|                                   |
|-----------------------------------|
| 694.3 mm                          |
| Detalles tecnicos                 |
| Tipo de pantalla                  |
| IPS                               |
| Indice de niebla                  |
| 28%                               |
| Conector USB                      |
| USB tipo A                        |
| Peso (con soporte)                |
| 16 kg                             |
| Cumplimiento de la sostenibilidad |
| Si                                |
| Puertos de entrada a pantalla     |
| 1                                 |
| Sustainability certificates       |
| CE, ENERGY STAR                   |
| Exhibicion                        |
| Angulo de vision, horizontal      |
| 178°                              |
| Diagonal de la pantalla           |
| 124,5 cm (49")                    |
| Pantalla tactil                   |
| No                                |
| Angulo de vision, vertical        |
| 178°                              |
| Razon de contraste (tipica)       |
| 1000:1                            |
| HDCP                              |
| Si                                |
| Relacion de aspecto nativa        |
| 16:9                              |
| Tiempo de respuesta               |
| 8 ms                              |
| Resolucion de la pantalla         |
| 3840 x 2160 Pixeles               |
| Rango de actualizacion nativa     |
| 60 Hz                             |
| Relacion de contraste (dinamico)  |
| 1000000:1                         |
| Tecnologia de visualizacion       |
| LED                               |
| Tipo de retroiluminacion LED      |
| Edge-LED                          |
| Tipo HD                           |
| 4K Ultra HD                       |
| Brillo de pantalla                |
| 500 cd / m²                       |
| Control de energia                |
| Voltaje de entrada                |
| 100 -240 V                        |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Consumo energetico                                |
| 100 W                                             |
| Disipacion del calor                              |
| 342 BTU/h                                         |
| Frecuencia de entrada AC                          |
| 50 / 60 Hz                                        |
| Consumo de energia (apagado)                      |
| 0.5 W                                             |
| Voltaje de entrada AC                             |
| 100 - 240 V                                       |
| Diseno                                            |
| Colocacion soportada                              |
| Interior                                          |
| Ancho del marco (inferior)                        |
| 1.44 cm                                           |
| Ancho del marco (lateral)                         |
| 9.9 mm                                            |
| Color del producto                                |
| Negro                                             |
| Ancho del marco (superior)                        |
| 9.9 mm                                            |
| Orientacion                                       |
| Horizontal/Vertical                               |
| Diseno                                            |
| Pantalla plana de senalizacion digital            |
| Contenido del embalaje                            |
| Mando a distancia                                 |
| Si                                                |
| Pilas incluidas                                   |
| Si                                                |
| Cables incluidos                                  |
| Corriente alterna                                 |
| Cliente fino / Thin Client                        |
| Sistema operativo instalado                       |
| Sistema operativo de la web                       |
| Conexion                                          |
| Ethernet                                          |
| Si                                                |
| Wifi                                              |
| Si                                                |
| Condiciones ambientales                           |
| Intervalo de temperatura operativa                |
| 0 - 40 Â°C                                        |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento |
| 10 - 80%                                          |
| Audio                                             |
| Altavoces incorporados                            |
| Si                                                |
| Desempeno                                         |
| Codigo IP (International Protection)              |

|                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP5X                                                                                                                                                      |
| Admite pantallas multiples                                                                                                                                |
| Si                                                                                                                                                        |
| Especificacion enchufable abierta (OPS)                                                                                                                   |
| Si                                                                                                                                                        |
| Horas de funcionamiento (horas/dias)                                                                                                                      |
| 24/7                                                                                                                                                      |
| Utilizar con                                                                                                                                              |
| Comercial                                                                                                                                                 |
| HDCP version                                                                                                                                              |
| 1.4/2.2                                                                                                                                                   |
| Vida util de la pantalla                                                                                                                                  |
| 50000 h                                                                                                                                                   |
| Caracteristicas de administracion                                                                                                                         |
| Idiomas OSD                                                                                                                                               |
| Arabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Danes, Aleman, Ingles, Espanol, Frances, Griego, Italiano, Japones, Coreano, Portugues, Sueco, Turco |
| Imagen en imagen                                                                                                                                          |
| Si                                                                                                                                                        |
| Exhibicion en pantalla (OSD)                                                                                                                              |
| Si                                                                                                                                                        |
| Empaquetado                                                                                                                                               |
| Tipo de control remoto                                                                                                                                    |
| IR                                                                                                                                                        |
| Ergonomia                                                                                                                                                 |
| Interfaces de montaje VESA                                                                                                                                |
| 300 x 300 mm                                                                                                                                              |
| montaje VESA                                                                                                                                              |
| Si                                                                                                                                                        |
| Numero de lenguajes OSD                                                                                                                                   |
| 21                                                                                                                                                        |
| Aprobaciones reguladoras                                                                                                                                  |
| Certificacion                                                                                                                                             |
| CB / NRTL                                                                                                                                                 |
| FCC, KC                                                                                                                                                   |
| \$16,297.72MN                                                                                                                                             |