



LG 55UH5J-H PANTALLA COMERCIAL LED 55 4K ULTRA HD NEGRO	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Cantidad de puertos de entrada HDMI	3
Cantidad de puertos USB	1
RS-232C	Si
Version USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Cantidad de puertos de salida HDMI	1
Entrada de audio (L,R)	1
Version HDMI	2.2
Salida de audio (L,R)	1
Puerto DVI	Si
Numero de puertos HDMI	4
Puerto USB	Si
Cantidad de DisplayPorts	1
RS-232	Si
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	1360 mm
Profundidad del paquete	175 mm
Altura	720.9 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)	290 mm
Ancho del dispositivo (con soporte)	1234.4 mm
Peso del paquete	24.2 kg
Profundidad	39.9 mm
Ancho	1234.4 mm
Altura del paquete	

835 mm
Altura del dispositivo (con soporte)
770.7 mm
Detalles tecnicos
Indice de niebla
28%
Peso (con soporte)
19.6 kg
Exhibicion
Numero de colores de la pantalla
1.07 mil millones de colores
Angulo de vision, horizontal
178°
Diagonal de la pantalla
139,7 cm (55")
Angulo de vision, vertical
178°
Razon de contraste (tipica)
1100:1
HDCP
Si
Relacion de aspecto nativa
16:9
Saturacion de color
95%
Tiempo de respuesta
8 ms
Resolucion de la pantalla
3840 x 2160 Pixeles
Rango de actualizacion nativa
60 Hz
Relacion de contraste (dinamico)
1000000:1
Tecnologia de visualizacion
IPS
Tipo de retroiluminacion LED
Edge-LED
Tipo HD
UHD+
Vida util estimada
50000 h
Brillo de pantalla
500 cd / m²
Control de energia
Consumo energetico
110 W
Consumo de energia (max)
150 W
Consumo de energia (ahorro)
77 W

Disipacion del calor
376 BTU/h
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Consumo de energia (apagado)
0.5 W
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseno
Colocacion soportada
Interior
Color del producto
Negro
Orientacion
Horizontal/Vertical
Diseno
Pantalla plana de senalizacion digital
Contenido del embalaje
Mando a distancia
Si
Conexion
Ethernet
Si
Wifi
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 80%
Audio
Altavoces incorporados
Si
Desempeno
Codigo IP (International Protection)
IP5X
Horas de funcionamiento (horas/dias)
24/7
Utilizar con
Universal
HDCP version
1.4
Caracteristicas de administracion
Idiomas OSD
Arabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Danes, Aleman, Holandes, Ingles, Espanol, Finlandes, Frances, Griego, Japones, Noruego, Portugues, Ruso, Sueco, Turco
Empaquetado
Tipo de control remoto
ST-653T
Ergonomia

Interfaces de montaje VESA
300 x 300 mm
montaje VESA
Si
Numero de lenguajes OSD
19
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CB / NRTL, FCC Class "A" / CE / KC, ErP
Caracteristicas
Tipo de montaje
Pared
\$19,297.15MN