



| MANHATTAN CABLE DISPLAYPORT 1.4 MACHO - USB-C MACHO 8K 60HZ 2 METROS NEGRO |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Especificaciones                                                           |  |
| Empaquetado de datos                                                       |  |
| Tipo de embalaje                                                           |  |
| Bolsa de plastico                                                          |  |
| Peso y dimensiones                                                         |  |
| Peso                                                                       |  |
| 170 g                                                                      |  |
| Detalles tecnicos                                                          |  |
| Formato de video soportado                                                 |  |
| 1080p                                                                      |  |
| Diseno                                                                     |  |
| Longitud de cable                                                          |  |
| 2 m                                                                        |  |
| Color del producto                                                         |  |
| Negro, Plata                                                               |  |
| Contenido del embalaje                                                     |  |
| Cantidad por paquete                                                       |  |
| 1 pieza(s)                                                                 |  |
| Condiciones ambientales                                                    |  |
| Intervalo de temperatura operativa                                         |  |
| 0 - 40 Â°C                                                                 |  |
| Intervalo de temperatura de almacenaje                                     |  |
| -20 - 60 Â°C                                                               |  |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento                          |  |
| 0 - 96%                                                                    |  |
| Aprobaciones reguladoras                                                   |  |
| Certificacion                                                              |  |
| CE                                                                         |  |
| RoHS                                                                       |  |
| FCC                                                                        |  |
| Caracteristicas                                                            |  |
| AWG calibre del cable                                                      |  |
| 32                                                                         |  |
| Blindaje de cable                                                          |  |
| Papel de aluminio mylar                                                    |  |
| Voltaje nominal                                                            |  |
| 300 V                                                                      |  |
| Maxima velocidad de actualizacion                                          |  |
| 60 Hz                                                                      |  |
| Numero de capas de blindaje                                                |  |
| 3                                                                          |  |
| Genero del conector 1                                                      |  |
| Macho                                                                      |  |
| Conector 2                                                                 |  |
| DisplayPort                                                                |  |
| Genero del conector 2                                                      |  |
| Macho                                                                      |  |
| Factor de forma de conector 1                                              |  |

|                                |
|--------------------------------|
| Derecho                        |
| Contactos del conector chapado |
| Oro                            |
| Resistencia de aislamiento     |
| 5 mW                           |
| Magneticamente protegida       |
| Si                             |
| Conector 1                     |
| USB Tipo C                     |
| Resistencia del conductor      |
| 10 Ohmio                       |
| Version de DisplayPort         |
| 1.4                            |
| Factor de forma de conector 2  |
| Derecho                        |
| \$340.77MN                     |