



MONITOR VIEWSONIC TD2430 LED TOUCH 23.6 FULL HD WIDESCREEEN HDMI BOCINAS INTEGRADAS (2 X 2.5W) NEGRO - Â¡COMPRA PRODUCTOS PARTICIPANTES VIEWSONIC Y PARTICIPA EN EL SORTEO DE 3 TABLETAS GRAFICAS ID1330!	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Salida de auriculares	
Si	
Version HDMI	
1.4	
Concentrador USB integrado	
Si	
Numero de puertos HDMI	
1	
Numero de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo B	
1	
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	
1	
Cantidad de DisplayPorts	
1	
Version de DisplayPort	
1.2	
Salidas para auriculares	
1	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)	
2	
Multimedia	
Camara incorporada	
No	
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	
643 mm	
Profundidad del paquete	
140 mm	
Profundidad dispositivo (con soporte)	
47 mm	
Ancho del dispositivo (con soporte)	
573 mm	
Peso (con soporte)	
5.51 kg	
Peso del paquete	
7.08 kg	
Altura del paquete	
435 mm	
Altura del dispositivo (con soporte)	
353 mm	
Detalles tecnicos	
Numero de puntos tactiles simultaneos	
10	
Sustainability certificates	

ENERGY STAR
Exhibicion
Intervalo de escaneado horizontal
24 - 82 kHz
Angulo de vision, horizontal
178°
Tecnologia tactil
Multi-touch
Diagonal de la pantalla
59,9 cm (23.6")
Pantalla tactil
Si
Tipo de panel
VA
Maxima velocidad de actualizacion
75 Hz
Angulo de vision, vertical
178°
3D
No
Razon de contraste (tipica)
3000:1
Relacion de aspecto nativa
16:9
Tiempo de respuesta
25 ms
Diagonal de pantalla
60 cm
Intervalo de escaneado vertical
50 - 75 Hz
Tecnologia touchscreen
Capacitiva
Resolucion de la pantalla
1920 x 1080 Pixeles
Relacion de aspecto
16:9
Relacion de contraste (dinamico)
5000000:1
Tecnologia de visualizacion
MVA
Tipo HD
Full HD
Tamano de pixel
0.2715 x 0.2715 mm
Brillo de pantalla
250 cd / m²
Otras caracteristicas
HDMI
Si
Tipo de fuente de alimentacion

Corriente alterna
 Area visible de la pantalla (H x V)
 521.28 x 293.22 mm
 Control de energia
 Clase de eficiencia energetica (SDR)
 E
 Consumo energetico
 25 W
 Frecuencia de entrada AC
 50 - 60 Hz
 Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
 15 kWh
 Voltaje de entrada AC
 100-240 V
 Diseno
 Color del producto
 Negro
 Contenido del embalaje
 Cables incluidos
 Corriente alterna, AUX, HDMI, USB
 Condiciones ambientales
 Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
 5 - 90%
 Intervalo de temperatura operativa
 0 - 40 Â°C
 Intervalo de temperatura de almacenaje
 -20 - 60 Â°C
 Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
 20 - 90%
 Audio
 Altavoces incorporados
 Si
 Potencia estimada RMS
 2.5 W
 Microfono incorporado
 No
 Numero de altavoces
 2
 Desempeno
 Otros sistemas operativos soportados
 Android
 Sistema operativo Linux soportado
 Si
 Sistemas operativos moviles soportados
 Android
 Tipo de pantalla tactil
 Quiosco
 Sistema operativo MAC soportado
 Si
 Ergonomia

Angulo de inclinacion
20 - 53°
Montaje de pared
Si
Interfaces de montaje VESA
100 x 100 mm
Inclinable
Si
montaje VESA
Si
\$6,001.77MN