



MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 COLOR INYECCION INALAMBRICO PRINT-SCAN-COPY	
Especificaciones	
Calidad de impresion	
Colores de impresion	
Negro, Magenta, Cian, Amarillo	
Puertos e Interfaces	
Impresion directa	
Si	
Puerto USB	
Si	
Capacidad de entrada y salida	
Multi-Purpose tray	
Si	
Total number of input trays	
1	
Total output capacity	
30 hojas	
Empaquetado de datos	
Cables incluidos	
Corriente alterna	
Peso y dimensiones	
Altura	
179 mm	
Profundidad	
347 mm	
Peso	
3.9 kg	
Ancho	
375 mm	
Exploracion	
Controladores de escaneado	
ICA,TWAIN,WIA	
Tipo de escaneado	
Escaner de cama plana	
Area maxima de escaneo	
297 x 432 mm	
Resolucion optica de escaner	
1200 x 2400 DPI	
Tecnologia de escaneado	
CIS	
Profundidad de salida de color	
24 Bit	
Formatos de texto soportados	
PDF	
Profundidad de entrada de color	
48 bit	
Formatos de imagen soportados	
PICT, PNG, BMP, TIFF, JPEG	
Velocidad de impresion	

Velocidad de impresion (ISO/IEC 24734) en color
5 ppm
Velocidad de impresion (ISO/IEC 24734) en negro
10 ppm
Control de energia
Consumo de energia (preparado)
4.5 W
Consumo de energia (copiando)
12 W
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Consumo energetico (en suspension)
0.7 W
Energy Star Consumo Electrico Tipico (TEC)
15 kWh/week
Voltaje de entrada AC
110 V
Diseño
Color del producto
Negro
Pantalla incorporada
No
Software
Sistema operativo Windows soportado
Windows Vista,Windows XP Professional x64
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Copiado
Maximo numero de copias
20 copias
Maximum copy size
A4
Resolucion maxima de copia
720 x 720 DPI
Conexion
Ethernet
No
Wifi
Si
Wi-Fi estandares
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Tecnologia de impresion movil
Epson Connect
Tecnologia de la impresion
Numero de cartuchos de impresion
4
Desempeno
Enviando por fax
No
Sistema operativo de servidor soportado

Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016

Funciones duplex

Imprimir

Tecnologia de impresion

inyeccion de tinta

Escaneando

Color

Modos de impresion a doble cara

manual

Posicionamiento de mercado

Hogar y oficina

Impresion

Color

Direccion de papel

Paper tray media weight

64 - 300 g/m²

Formato de impresion sin margenes

10x15

ISO tamano de serie A (A0...A9)

A4,A5,A6

Tamano maximo de papel ISO A-series

A4

Paper tray media types

Papel fotografico, Papel normal

Tamano de papel fotografico

10x15,13x18 cm

Tamano de sobres

10,C6,DL

Impresion sin bordes

Si

ISO tamano de serie B (B0...B9)

B5

Tamano de impresora No-ISO

Legal, Carta

Caracteristicas

Impresion a doble cara

Si

Page description languages

ESC/P-R

\$5,810.34MN