



MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK C415V-DN COLOR LASER INALAMBRICO PRINT-SCAN-COPY

Especificaciones

Calidad de impresion

Colores de impresion

Negro, Cian, Magenta, Amarillo

Medios de almacenaje

Memoria interna

2 GB

Capacidad de almacenamiento interno

32 GB

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

2

Impresion directa

Si

Conector USB

USB Type-A / USB Type-B

Conectividad opcional

LAN inalambrica

Puerto USB

Si

Capacidad de entrada y salida

Total number of input trays

2

Total input capacity

251 hojas

Alimentador manual

Si

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1

250 hojas

Total output capacity

150 hojas

Alimentador automatico de papel (ADF)

Si

Empaquetado de datos

Cables incluidos

Corriente alterna

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

575 mm

Profundidad del paquete

636 mm

Altura

491 mm

Peso del paquete

32.3 kg

Profundidad

475 mm

Ancho

478 mm

Altura del paquete
600 mm
Detalles tecnicos
Pais de origen
China
Exploracion
Controladores de escaneado
TWAIN, WIA
Tipo de escaneado
Escaner de base plana y ADF
Area maxima de escaneo
216 x 356 mm
Profundidad de salida en escala de grises
8 bit
Resolucion optica de escaner
600 x 600 DPI
Profundidad de salida de color
24 Bit
Escanear a
Correo electronico, FTP, HTTP, Network folder, SMB, TWAIN, USB
Formatos de texto soportados
PDF
Formatos de imagen soportados
JPEG, TIFF
Velocidad de impresion
Printer fonts
PCL, PostScript
Exhibicion
Diagonal de la pantalla
17,8 cm (7")
Pantalla a color
Si
Pantalla
LCD
Otras caracteristicas
Fuentes PCL®
93
Cartucho (s) incluido
Si
Numero de usuarios
5000 usuario(s)
Fuentes PostScript®
173
Calentamiento (desde el modo de reposo)
2.8 s
Unidad de almacenamiento
eMMC
Idiomas de soporte
Multi
Control de energia

Valoracion actual
3.6 A
Consumo de energia (inactivo)
29 W
Consumo energetico (en suspension)
1.3 W
Consumo de energia (imprimiendo)
570 W
Voltaje de entrada AC
220 - 240 V
Diseño
Color del producto
Gris, Blanco
Pantalla incorporada
Si
Software
Sistema operativo Linux soportado
Si
Sistemas operativos moviles soportados
Android, iOS
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Contenido del embalaje
Guia de instalacion rapida
Si
Included cartridge capacity (black)
2400 paginas
Documentation CD
Si
Capacidad de cartucho incluido (CMY)
2000 paginas
Cable de alimentacion incluido
Si
Copiado
Funcion de copia N-en-1
Si
Maximo numero de copias
9999 copias
Funcion de copia de DNI
Si
Funcion de borrado de bordes
Si
Tiempo de primera copia (negro , normal)
6.2 s
Funcion de programacion de copias
Si
Resolucion maxima de copia
600 x 600 DPI

Tiempo de primera copia (color, normal)
7 s
Copiadora reescalar
25 - 400%
Conexion
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Wifi
No
Protocolos de network soportados (IPv4)
Si
Tecnologia de cableado
10/100/1000Base-T(X)
Protocolos de network soportado (IPv6)
Si
Tecnologia de impresion movil
Apple AirPrint, Mopria Print Service, Xerox PrintBack
Comunicacion de Campo Cercano (NFC)
Si
Algoritmos de seguridad soportados
256-bit AES, 802.1x RADIUS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SHA-256, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, TLS
Tecnologia de la impresion
Numero de cartuchos de impresion
4
Fax
Resolucion de fax (blanco y negro)
600 x 600 DPI
Envio retrasado de fax
Si
Reenviar Fax
Si
Autoreduccion
Si
Velocidad de modem
33.6 Kbit/s
Remarcado automatico
Si
Marcacion rapida
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
10 - 32.2 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
15 - 80%
Capacidad de salida
Capacidad de salida maxima
150 hojas
Desempeno

Enviando por fax
Mono
Sistema operativo de servidor soportado
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Sound pressure level (standby)
14 Db
Ciclo de trabajo (maximo)
125000 paginas por mes
Funciones duplex
Copiar, Imprimir
Frecuencia del procesador
1200 MHz
Tecnologia de impresion
Laser
Nivel de potencia acustica (impresion)
68 Db
Escaneando
Color
Modos de impresion a doble cara
Auto
Sound power level (standby)
31 Db
Procesador incorporado
Si
Numero de nucleos de procesador
4
Posicionamiento de mercado
Negocios
Sound pressure level (printing)
54 Db
Impresion
Color
Copiando
Color
Direccion de papel
Paper tray media weight
60 - 216 g/m ²
ISO tamano de serie A (A0...A9)
A4, A5
Tamano maximo de papel ISO A-series
A4
Paper tray media types
Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso
Formato a medida, ancho
97 - 216 mm
Formato a medida, largo
148 - 356 mm
Red

Protocolos de gestion TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP/IPPS, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Caracteristicas Modo de copia a doble cara Auto Escaneado duplex Si Tipo de control Botones, Tocar Duplex copying Si Impresion a doble cara Si Page description languages PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3
\$14,755.34MN