



NO BREAK APC SMART-UPS X LINE-INTERACTIVE 1200W 1440VA ENTRADA 75V-154V SALIDA 120V 8 CONTACTOS

El No Break APC Smart-UPS X Line-Interactive 1200W, SMX1500RM2UC es un dispositivo de proteccion electrica que cuenta con una capacidad de potencia de salida (VA) de 1440 VA y una potencia maxima de salida de 1200 W. Este equipo tiene la capacidad para soportar hasta una bateria y su tiempo maximo estimado en funcionamiento depende del consumo energetico. Este no break posee ocho salidas AC tipo NEMA 5-15R, las cuales permiten conectar diferentes dispositivos electronicos a fin de asegurar el suministro constante e ininterrumpido durante cortes repentinos en el servicio electrico. Ademas, dispone tambien un puerto USB Tipo B y otro serial RS-232 para facilitar la comunicacion entre equipos. Entre sus caracteristicas destacan: regulacion automatica del voltaje (AVR), tecnologia line interactive UPS, forma senoidal pura en la onda sinusoidal producida por este equipo lo cual garantiza mayor estabilidad al momento del uso; asi como indicadores LED que muestran informacion relevante sobre el estado actual del sistema. La pantalla LCD integrada permite visualizar datos importantes tales como nivel restante de carga disponible, tiempo estimado restante antes que se agote completamente la bateria y otros parametros relevantes relacionados con el rendimiento general del dispositivo. Ademas, este modelo incluye funciones adicionales como auto-rearranque despues del apagon electrico sin necesidad alguna intervencion manual posteriormente; prueba automatica periodica para verificar si los componentes internos estan operando correctamente; alarmas audibles cuando cambia a modo bateria baja o sobrecarga detectada; funcion hot-swap para reemplazar facilmente las baterias sin necesidad de apagar el equipo; y una vida util maxima estimada para las baterias de hasta 5 anos. El No Break APC Smart-UPS X Line-Interactive 1200W, SMX1500RM2UC es un dispositivo altamente confiable que cumple con los estandares internacionales mas exigentes en cuanto a calidad y seguridad electrica. Su diseno compacto permite su instalacion tanto en rack como torre o bastidor, lo cual le brinda mayor versatilidad al momento del uso.

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5-15R

Cantidad de puertos USB 2.0

1

SmartSlot

Si

Conector

NEMA 5-15P

Longitud de cable

2.44 m

Cantidad de salidas AC

8

Tipo de puerto USB

USB Tipo B

Tipo de serie de interfaz

RS-232

Puerto USB

Si

Interfaz en serie

Si

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

589 mm

Profundidad del paquete
620 mm

Altura
89 mm

Peso del paquete
30 kg

Profundidad
490 mm

Ancho
432 mm

Altura del paquete
246 mm

Detalles tecnicos
Frecuencia de salida
50/60 Hz

Sustainability certificates
ENERGY STAR, RoHS

Control de energia
Voltaje de operacion de salida (max)
120V

Frecuencia de entrada
50/60 Hz

Maxima corriente
12 A

Voltaje de entrada de operacion (max)
154V

Salida de voltaje THD
5%

Potencia de salida
1.200W

Funciones de proteccion de poder
Cortocircuito
Indice de aumento de energia
645 J

Apagado de emergencia
Si

Voltaje de entrada de operacion (min)
75V

Capacidad de potencia de salida (VA)
1.440VA

Bateria
Bateria hot-swap
Si

Certificacion
cUL Listed, TAA compliance, UL 1778

Tecnologia de bateria
Sealed Lead Acid (VRLA)
Tiempo de recarga de la bateria
3 h

Prueba de baterias automatica

Si
Numero de baterias soportadas
1
Vida util de la bateria (max.)
5 ano(s)
Diseno
Factor de forma
Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Pantalla
LCD
Capacidad del rack
2U
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 95%
Altitud no operativa
0 - 15000 m
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-15 - 45 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Altitud de funcionamiento
0 - 3000 m
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Forma de onda
Seno
Nivel de ruido
40 dB
Regulacion automatica de voltaje (AVR)
Si
Auto-rearranque
Si
Topologia UPS
Linea Interactiva
Indicadores LED
Si
Alarma(s) audibles
Si
Modos de alarma audibles
Suena una alarma cuando cambia a la bateria, Alarma de bateria baja, Alarma de sobrecarga
\$20,520.89MN