



NO BREAK APC SMART-UPS X RACK TOWER SMX2000LV 1800W 2000VA ENTRADA 120V SALIDA 120V

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5?15R, NEMA 5?20R, NEMA L5-20R

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Conector

NEMA 5-20P

Longitud de cable

2,44 m

Cantidad de salidas AC

10

Peso y dimensiones

Altura

432 mm

Profundidad

483 mm

Peso

38,6 kg

Ancho

178 mm

Detalles tecnicos

Sustainability certificates

RoHS

Otras características

Voltaje nominal de entrada

120

Dimensiones del embalaje (alto x ancho x peso)

586 x 633 x 330 mm

Tipo de conexión de salida

6 x NEMA 5-15R & 3 x NEMA 5-20R & 1 x NEMA L5-20R

Control de energía

Frecuencia de entrada

50/60 Hz

Voltaje de entrada de operación (max)

154 V

Salida de voltaje THD

5%

Potencia de salida

1800 W

Índice de aumento de energía

540 J

Apagado de emergencia

Si

Voltaje de entrada de operación (min)

70 V

Capacidad de potencia de salida (VA)

2000 VA
Bateria
Certificacion
UL 1449
Tecnologia de bateria
Sealed Lead Acid (VRLA)
Tiempo de recarga de la bateria
3 h
Numero de baterias soportadas
1
Diseno
Factor de forma
Rackmount/Tower
Pantalla
LED
Capacidad del rack
4U
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 95%
Altitud no operativa
0 - 15000 m
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-15 - 45 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Altitud de funcionamiento
0 - 3000 m
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Forma de onda
Sine
Nivel de ruido
55 dB
Topologia UPS
Linea interactiva
Indicadores LED
Si
Alarma(s) audibles
Si
\$31,691.65MN