



**NO BREAK APC SMT3000RM2UC LINEA INTERACTIVA 2.700W 2.880VA ENTRADA 75V - 154V SALIDA 110V - 127V 8 SALIDAS**

El No Break APC Linea Interactiva 2700W 2880VA 8 Contactos SMT3000RM2UC es un dispositivo de proteccion electrica que utiliza una topologia UPS de linea interactiva. Cuenta con alarmas audibles y tiene un indice de aumento de energia de 459 J. El intervalo de humedad relativa durante almacenaje es del 0 al 95%, mientras que la frecuencia de entrada es de 50/60 Hz. Este producto viene con una guia rapida para su instalacion, asi como cables incluidos RS-232 y USB. Su peso total es de aproximadamente 44.3 kg, mientras que el peso del paquete alcanza los 51.7 kg. La tecnologia utilizada en las baterias selladas son Sealed Lead Acid (VRLA) y el intervalo recomendado para su temperatura durante almacenamiento oscila entre -15 a +45 u00b0C. La pantalla LCD incorporada permite monitorear facilmente el estado del equipo, ademas cuenta con puerto USB integrado para mayor conectividad y capacidad hot-swap en caso necesario cambiar o reemplazar alguna bateria sin necesidad apagar todo el sistema. Su factor forma puede ser montado tanto en rack como bastidor, siendo capaz soportar hasta dos unidades U gracias a sus dimensiones: ancho (480 mm), profundidad (683 mm) y altura (86mm). Este modelo tambien ofrece proteccion contra sobrecarga e indicadores LED para conocer rapidamente su estado operativo. Incluye tornillos necesarios para fijarlo correctamente junto con cable largo suficiente (2.44 m) lo cual facilitara la conexion desde cualquier lugar donde se encuentre ubicado este dispositivo electrico inteligente. Ademas cumple con certificaciones FCC, CSA y UL. Su capacidad de salida es de 2700 W y cuenta con ocho salidas AC NEMA 5-15R,NEMA 5u201320R para conectar diversos dispositivos electronicos. Este modelo tambien ofrece una administracion basada en web que permite monitorear el estado del equipo desde cualquier lugar donde se encuentre conectado a internet. La forma de onda utilizada por este dispositivo electrico inteligente es seno, lo cual garantiza un suministro estable y seguro de energia electrica. La regulacion automatica de voltaje (AVR) asegura la estabilidad del flujo electrico incluso ante fluctuaciones inesperadas en la red publica. Ademas, su compensacion por temperatura contribuye a mantener los niveles adecuados durante todo momento. El No Break APC Linea Interactiva 2700W 2880VA SMT3000RM2UC tiene una vida util maxima estimada en cinco anos gracias al uso eficiente e inteligente que hace tanto sus baterias como componentes internos. Por ultimo, cumple con las normas ENERGY STAR para promover practicas sostenibles y amigables con el medio ambiente sin comprometer su rendimiento ni calidad operativa.

**Puertos e Interfaces**

Tipo de salida AC

NEMA 5-15R,NEMA 5?20R

Cantidad de puertos USB 2.0

1

SmartSlot

Si

Conector

NEMA L5-30P

Longitud de cable

2.44 m

Cantidad de salidas AC

8

Puerto USB

Si

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

600 mm

Profundidad del paquete

980 mm  
Altura  
86 mm  
Peso del paquete  
51.7 kg  
Profundidad  
683 mm  
Peso  
44.3 kg  
Ancho  
480 mm  
Altura del paquete  
254 mm  
Detalles tecnicos  
Frecuencia de salida  
50/60 Hz  
Sustainability certificates  
ENERGY STAR  
Datos logísticos  
Cantidad por pale  
8 pieza(s)  
Otras características  
Voltaje nominal de entrada  
120  
Control de energía  
Voltaje de operación de salida (max)  
127V  
Frecuencia de entrada  
50/60 Hz  
Voltaje de entrada de operación (max)  
154V  
Voltaje de operación de salida (min)  
110V  
Salida de voltaje THD  
5%  
Potencia de salida  
2.700W  
Índice de aumento de energía  
459 J  
Voltaje de entrada de operación (min)  
75V  
Batería  
Batería hot-swap  
Si  
Certificación  
FCC, CSA, UL  
Tecnología de batería  
Sealed Lead Acid (VRLA)  
Tiempo de recarga de la batería  
3 h

Prueba de baterias automatica  
Si  
Numero de baterias soportadas  
1  
Vida util de la bateria (max.)  
5 ano(s)  
Diseno  
Factor de forma  
Montaje en rack o Montaje en bastidor  
Pantalla  
LCD  
Capacidad del rack  
2U  
Contenido del embalaje  
Guia de instalacion rapida  
Si  
CD de software  
Si  
Tornillos incluidos  
Si  
Cables incluidos  
RS-232, Cable USB  
Fuente CD  
Si  
Condiciones ambientales  
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  
0 - 95%  
Altitud no operativa  
0 - 15000 m  
Intervalo de temperatura operativa  
0 - 40 Â°C  
Intervalo de temperatura de almacenaje  
-15 - 45 Â°C  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento  
0 - 95%  
Altitud de funcionamiento  
0 - 3000 m  
Color  
Color del producto  
Negro  
Desempeno  
Forma de onda  
Seno  
Nivel de ruido  
55 dB  
Regulacion automatica de voltaje (AVR)  
Si  
Auto-rearranque  
Si  
Topologia UPS

<b>Linea Interactiva</b>
<b>Proteccion de sobrecarga</b>
<b>Si</b>
<b>Indicadores LED</b>
<b>Estado</b>
<b>Alarma(s) audibles</b>
<b>Si</b>
<b>Caracteristicas de administracion</b>
<b>Administracion basada en web</b>
<b>Si</b>
<b>Caracteristicas</b>
<b>Compensacion de tension por temperatura</b>
<b>Si</b>
<b>\$30,947.81MN</b>