



NO BREAK APC SRT2200XLA 1800W 2200VA ENTRADA 120V SALIDA 120V 7 CONTACTOS	
Caracteristicas	t t t t t APC Smart-UPS SRT 2200VA 120V t t t t t Notificacion sobre fallas de la bateria
t t t t t Analiza las baterias a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno.	t t t t t Modo ECO t t t t t Modo de funcionamiento que permite saltar los componentes electricos en buenas condiciones energeticas que no se estan utilizando para lograr un alto nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la proteccion.
t t t t t Pantalla grafica LCD	t t t t t Diagramas de esquema y de texto que muestran modos de operacion, parametros del sistema y alarmas.
t t t t t Convertible para torre o rack	t t t t t Protege la inversion inicial en sistemas UPS cuando se migra de un entorno en torre a otro de montaje en rack.
t t t t	t
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	
NEMA 5?20R, NEMA L5-20R	
SmartSlot	
Si	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	
2	
Conector	
NEMA 5-20P	
Longitud de cable	
1.8 Metros	
Cantidad de salidas AC	
7	
Tipo de serie de interfaz	
RJ-45	
Puerto USB	
Si	
Interfaz en serie	
Si	
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	
599 mm	
Profundidad del paquete	
810 mm	
Altura	
432 mm	
Profundidad	
584 mm	
Peso	
25 kg	
Ancho	
85 mm	
Altura del paquete	
246 mm	
Detalles tecnicos	
Frecuencia de salida	
50/60 Hz	
Sustainability certificates	
RoHS	
Datos logísticos	

Cantidad por pale
12 pieza(s)
Otras características
Voltaje nominal de entrada
120
Control de energía
Voltaje de operación de salida (max)
120V
Frecuencia de entrada
40 - 70 Hz
Voltaje de entrada de operación (max)
120V
Voltaje de operación de salida (min)
120V
Potencia de salida
1.800W
Funciones de protección de poder
Sobrecarga
Índice de aumento de energía
340 J
Apagado de emergencia
Si
Factor de cima
3:1
Voltaje de entrada de operación (min)
120V
Capacidad de potencia de salida (VA)
2.200VA
Batería
Batería hot-swap
Si
Certificación
CSA C22.2 No.107.3-05, ENERGY STAR (USA), FCC Part 15 Class A, UL 1778
Arranque en frío
Si
Capacidad de la batería
306 VAh
Prueba de baterías automática
Si
Vida útil de la batería (max.)
5 año(s)
Diseño
Código IP (International Protection)
IP20
Factor de forma
Torre
Pantalla
LCD
Contenido del embalaje
Guía de instalación rápida

Si
Tarjeta de garantia
Si
soporte
Si
CD de software
Si
Cables incluidos
USB cable
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 95%
Altitud no operativa
0 - 15000 m
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-15 - 45 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Altitud de funcionamiento
0 - 3000 m
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Forma de onda
Sine
Nivel de ruido
55 dB
Auto-rearranque
Si
Topologia UPS
Doble Conversion en Linea
Proteccion de sobrecarga
Si
Indicadores LED
Estado
Alarma(s) audibles
Si
Modos de alarma audibles
Battery replacement
Caracteristicas de administracion
Administacion basada en web
Si
Caracteristicas
Tipo de embalaje
Caja
\$27,160.48MN