



**NO BREAK CDP UPO11-3AX DOBLE CONVERSION EN LINEA 2700W 3000VA ENTRADA 55-150V
SALIDA 1-127V CONFIGURABLE 6 CONTACTOS**

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 6-15R,NEMA 6?20R

Conector

NEMA L5-30P

Cantidad de salidas AC

6

Otras características

Voltaje nominal de entrada

120

Control de energia

Voltaje de operacion de salida (max)

127 V

Frecuencia de entrada

40/70 Hz

Voltaje de entrada de operacion (max)

155 V

Voltaje de operacion de salida (min)

100 V

Potencia de salida

2700 W

Apagado de emergencia

Si

Voltaje de entrada de operacion (min)

55 V

Capacidad de potencia de salida (VA)

3000 VA

Bateria

Tiempo tipico de respaldo a media carga

15 min

Certificacion

CE, TUV, cULus

Tiempo tipico de respaldo a carga completa

5 min

Diseno

Factor de forma

Compacto

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje

0 - 40 Â°C

Altitud de funcionamiento

0 - 2000 m

Color

Color del producto

Negro

Desempeno

Topologia UPS Double-conversion (Online) Tiempo de respuesta 2.5 ms Indicadores LED Si
\$16,152.64MN