



NO BREAK CDP UPO11-3RT AX RACK-TORRE 3000W 3000VA ENTRADA 55 - 150V SALIDA 100 - 120V CONFIGURABLE 4 CONTACTOS

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Conector

NEMA L5-30P

Cantidad de salidas AC

4

Contactos AC Administrables

Si

Peso y dimensiones

Altura

650 mm

Profundidad

440 mm

Peso

31,2 kg

Ancho

88 mm

Otras características

Voltaje nominal de entrada

120

Control de energia

Voltaje de operacion de salida (max)

120 V

Voltaje de entrada de operacion (max)

150 V

Voltaje de operacion de salida (min)

100 V

Potencia de salida

3000 W

Eficiencia

88%

Apagado de emergencia

Si

Factor de cima

3:1

Voltaje de entrada de operacion (min)

55 V

Capacidad de potencia de salida (VA)

3000 VA

Bateria

Tiempo tipico de respaldo a media carga

14 min

Tiempo tipico de respaldo a carga completa

5 min

Capacidad de la bateria

9 Ah
Voltaje de la pila
12 V
Tiempo de recarga de la batería
4 h
Numero de baterias soportadas
6
Diseno
Factor de forma
Torre
Pantalla
LCD
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Forma de onda
Sine
Nivel de ruido
50 dB
Topologia UPS
Double-conversion (Online)
Enfriamiento
Ventilador integrado
Si
\$20,128.11MN