



NO BREAK CYBERPOWER SMART APP ONLINE 2700W 3000VA ENTRADA 100-125V SALIDA 100-125V

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5?20R,NEMA L5-30R

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Conector

NEMA 5-30P

Puertos de modem (RJ-11)

1

Longitud de cable

0,25 m

Cantidad de salidas AC

7

Puerto serial

1

Peso y dimensiones

Altura

88 mm

Peso del paquete

39,4 kg

Profundidad

600 mm

Peso

31 kg

Ancho

433 mm

Detalles tecnicos

Sustainability certificates

RoHS

Otras características

Voltaje nominal de entrada

120

Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso)

590 x 890 x 214,1 mm

Control de energia

Factor de poder

0,99

Voltaje de operacion de salida (max)

125 V

Frecuencia de entrada

40/70 Hz

Voltaje de entrada de operacion (max)

125 V

Voltaje de operacion de salida (min)

100 V

Corriente de entrada THD

5%
Potencia de salida
2700 W
Funciones de proteccion de poder
Sobrecarga
Factor de cima
3:1
Voltaje de entrada de operacion (min)
100 V
Capacidad de potencia de salida (VA)
3000 VA
Bateria
Bateria hot-swap
Si
Tiempo tipico de respaldo a media carga
9 min
Certificacion
UL1778, CSA C22.2 NO.107.3-05, FCC DOC A
Tipo de bateria
12V/9AH
Tiempo tipico de respaldo a carga completa
3 min
Arranque en frio
Si
Tecnologia de bateria
Sealed Lead Acid (VRLA)
Tiempo de recarga de la bateria
5 h
Numero de celdas de bateria
6
Diseno
Material de la carcasa
Acero
Factor de forma
Rackmount/Tower
Pantalla
LCD
Capacidad del rack
2U
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 95%
Altitud no operativa
0 - 15000 m
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-15 - 45 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%

Altitud de funcionamiento
0 - 3000 m
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Topologia UPS
Double-conversion (Online)
Proteccion de sobrecarga
Si
Filtro de ruido EMI/RFI
Si
Indicadores LED
Si
Alarma(s) audibles
Si
Funciones de proteccion de sobrecarga
Red, Telefono
\$29,738.86MN