



NO BREAK SKELE GP1200 LINEA INTERACTIVA 720W 1.200VA ENTRADA 81V - 145V SALIDA 100V - 120V 8 CONTACTOS

El No Break Skele 720W 1200VA es un dispositivo de alimentacion ininterrumpida (UPS) diseñado para ofrecer proteccion y respaldo de energia. Con una capacidad de potencia de salida de 720 W y 1.2 kVA, este modelo cuenta con una topologia de linea interactiva, lo que permite una regulacion automatica de voltaje (AVR) para mantener un suministro electrico estable. El equipo opera en un rango de temperatura de -10 a 50 C y tiene un tiempo de respuesta de 6 ms, lo que garantiza una rapida conmutacion ante cortes de energia. La corriente de carga es de 1 A, y el voltaje de operacion de salida varia entre 100 V y 120 V. El voltaje de entrada de operacion se situa entre 81 V y 145 V, lo que proporciona flexibilidad en diferentes condiciones electricas. El No Break Skele incluye 8 salidas AC, permitiendo conectar multiples dispositivos simultaneamente. Ademas, cuenta con indicadores LED que facilitan la visualizacion del estado del equipo. Su diseno de escritorio tiene dimensiones de 130 mm de ancho, 335 mm de profundidad y 185 mm de altura, con un peso de 7.8 kg, lo que lo hace adecuado para diversas configuraciones de espacio. El dispositivo soporta hasta 2 baterias con una capacidad de 7 Ah y un voltaje de 24 V, lo que contribuye a su eficiencia y duracion en caso de cortes de energia. Tambien presenta un intervalo de humedad relativa para funcionamiento de 0 a 90%, lo que lo hace versatil en diferentes entornos. Adicionalmente, el No Break Skele 720W 1200VA esta equipado con 2 puertos Ethernet LAN (RJ-45), lo que permite la conexion a redes para una gestion mas eficiente. La funcion de auto-rearranque asegura que el dispositivo se reinicie automaticamente una vez que la energia regresa. Este modelo es ideal para quienes buscan una solucion confiable y eficiente para proteger sus equipos electronicos de interrupciones en el suministro electrico.

Puertos e Interfaces

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

2

Cantidad de salidas AC

8 Salidas

Peso y dimensiones

Altura

185 mm

Profundidad

335mm

Peso

7.8 kg

Ancho

130 mm

Detalles tecnicos

Corriente de carga

1 A

Control de energia

Voltaje de operacion de salida (max)

120V

Frecuencia de entrada

60 Hz

Voltaje de entrada de operacion (max)

145V

Voltaje de operacion de salida (min)

100V

Potencia de salida

720W

Voltaje de entrada de operacion (min)	81V
Capacidad de potencia de salida (VA)	1.200VA
Bateria	
Capacidad de la bateria	7Ah
Voltaje de la pila	24V
Numero de baterias soportadas	2
Diseno	
Factor de forma	Escritorio
Contenido del embalaje	Manual de usuario
Si	
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-10 - 50Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Color	
Color del producto	Negro
Desempeno	
Regulacion automatica de voltaje (AVR)	Si
Auto-rearranque	Si
Topologia UPS	Linea Interactiva
Tiempo de respuesta	6 ms
Indicadores LED	Si
\$2,054.34MN	