



NO BREAK TRIPP LITE OMNI900LCD OMNISMART DIGITAL UPS 475W 900VA ENTRADA 120V SALIDA 120V

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5?15R

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Conector

NEMA 5-15P

Longitud de cable

1,8 m

Cantidad de salidas AC

8

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

265 mm

Profundidad del paquete

123 mm

Altura

301 mm

Peso del paquete

7,2 kg

Profundidad

184 mm

Peso

6,86 kg

Ancho

93 mm

Altura del paquete

395 mm

Detalles tecnicos

Sustainability certificates

ENERGY STAR

Otras características

Voltaje nominal de entrada

120Â V

Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable)

0 - 95%

Puertos de entrada y salida (E/S)

8 x NEMA 5-15R 1 x USB

Control de energia

Voltaje de operacion de salida (max)

120 V

Frecuencia de entrada

60 Hz

Maxima corriente

12 A

Potencia de salida

475 W
Indice de aumento de energia
870 J
Eficiencia
97%
Voltaje de entrada de operacion (min)
89 V
Capacidad de potencia de salida (VA)
900 VA
Bateria
Bateria hot-swap
Si
Tiempo tipico de respaldo a media carga
10 min
Tiempo tipico de respaldo a carga completa
3 min
Arranque en frio
Si
Tiempo de recarga de la bateria
16 h
Diseno
Material de la carcasa
Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Factor de forma
Torre
Pantalla
LCD
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-15 - 50 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Forma de onda
Sine
Regulacion automatica de voltaje (AVR)
Si
Topologia UPS
Linea interactiva
Proteccion de sobrecarga
Si
Filtro de ruido EMI/RFI
Si
Indicadores LED
Si

Alarma(s) audibles
Si
Numero de fases de entrada
1
\$3,887.04MN