



POWERBANK ADATA P20000QCD 20 000 MAH. COMPATIBLE CON QUALCOMM QC 3.0 Y USB POWER DELIVERY 3.0. INDICADOR DIGITAL DE CARGA Y 2 PUERTOS USBA Y 1 USBC

El Cargador Portatil Adata P20000QCD cuenta con una capacidad de 20.000mAh y es compatible de forma universal. Con un peso de 365 g y una profundidad de 134 mm, este cargador ofrece dos salidas USB A y una pantalla incorporada. Sus funciones de proteccion de poder incluyen sobrevoltaje, sobrecarga, descarga excesiva y sobrecalentamiento. Con un intervalo de temperatura operativa de 5 a 40 °C, este cargador tiene un puerto de salida con corriente de 4.5 A y un tiempo de carga de la bateria de 14 horas a traves de USB. Utiliza tecnologia de bateria de polimero de litio y tiene un voltaje de entrada de 5 y 9 V, asi como un voltaje de salida de 5, 9 y 12 V. Con un conector micro USB y un puerto de salida adicional de 4.5 A, puede conectar hasta tres dispositivos simultaneamente. La interfaz de entrada incluye Micro-USB y USB Type-C, con un intervalo de temperatura de almacenaje de -5 a 40 °C. Proveniente de China, este cargador tiene una capacidad de bateria de 74 Wh y es compatible con carga rapida Quick Charge 3.0. Ademas, cuenta con un puerto USB Tipo C, pantalla LCD, cables USB Tipo C, manual de usuario, y un diseno en color rojo. Con dimensiones de 70.3 mm de ancho, 27 mm de altura y un tipo de embalaje en caja, este cargador ofrece una potencia total de salida de 15 W y suministro de potencia USB.

Puertos e Interfaces

Conector de USB tipo C

Si

Numero de puertos USB Tipo C

1

Conector micro USB

Si

USB A numero de salidas

2

Interfaz de entrada

Micro-USB + USB Type-C

Peso y dimensiones

Altura

27 mm

Profundidad

134 mm

Peso

365 g

Ancho

70.3 mm

Detalles tecnicos

Pais de origen

China

Control de energia

Fuente de carga

USB

Voltaje de salida

5, 9, 12 V

Voltaje de entrada

5, 9 V

Suministro de potencia USB

Si

Version de carga rapida

Quick Charge 3.0
Puerto actual 1 salida
4.5 A
Puerto actual 2 Salida
4.5 A
Tiempo de carga de la bateria (USB)
14 h
Corriente de salida del puerto 3
3 A
Potencia total de salida
15 W
Funciones de proteccion de poder
Sobrevoltaje, Sobrecarga, Descarga excesiva, Sobrecalentamiento
Corriente de entrada
3, 2 A
Carga rapida
Si
Bateria
Capacidad de bateria (vatio-hora)
74 Wh
Capacidad de bateria
20000 mAh
Tecnologia de bateria
Polimero de litio
Diseno
Numero de dispositivos conectados simultaneamente (max.)
3
Contenido del embalaje
Manual de usuario
Si
Cables incluidos
USB Tipo C
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
10 - 60%
Intervalo de temperatura operativa
5 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-5 - 40 Â°C
Color
Color del producto
Rojo
Desempeno
Compatibilidad del cargador
Universal
Empaquetado
Tipo de embalaje
Caja
Ergonomia
Pantalla incorporada

Si
Tipo de visualizador
LCD
\$424.65MN