

PROYECTOR EPSON POWERLITE L570U 3LCD WUXGA 1920X1200 5200 LUMENES CON BOCINA BLANCO



El versátil proyector líder PowerLite L570U brinda imágenes sorprendentemente claras a salas de reuniones, aulas y salones. Este proyector compacto y convenientemente liviano ofrece una resolución WUXGA nativa con mejora 4K1 y 5.200 lúmenes de brillo, lo que proporciona imágenes fluidas y detalladas, incluso desde cerca. La flexible proyección puede cambiar entre una variedad de relaciones de aspecto, incluido el estándar 16:10 de hasta 500", además de ultra gran angular 21:9 que brinda una experiencia más inmersiva ideal para entornos de trabajo híbridos y aulas. Cuanta más información se deba mostrar en una sola pantalla, más crítica será la necesidad de una proyección más grande y de mayor resolución.

Fácil de instalar, el proyector PowerLite L570U es fácil de operar de principio a fin. Diseñado pensando en la comodidad, este proyector cuenta con una fuente de luz líder y un filtro de aire de 20.000 horas prácticamente libres de mantenimiento. Además, simplifique las aplicaciones complejas de múltiples proyectores con la cámara acoplable PixAlign, opcional.

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

No

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

2

USB 2.0 Type-B ports quantity

1

Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A

1

HDBaseT port

Si

Puerto DVI

No

Numero de puertos HDMI

3

Tipo de serie de interfaz

RS-232C

Multimedia

Altavoces incorporados

Si

Potencia estimada RMS

10 W

Peso y dimensiones

Altura

122 mm

Profundidad

304 mm

Peso

8.3 kg

Ancho

440 mm
Control de energia
Consumo energetico
201 W
Consumo de energia (max)
260 W
Consumo de energia (inactivo)
2 W
Fuente de energia
Corriente alterna
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Consumo (modo de ahorro)
199 W
Voltaje de salida de adaptador AC
100 - 240 V
Diseno
Color del producto
Negro/Blanco
Contenido del embalaje
Mando a distancia
Si
Pilas incluidas
Si
Cables incluidos
Corriente alterna
Sistema de lentes
rango de cambio vertical de la lente
-50 - 50%
Relacion de alcance
1.35 - 2.20:1
Enfoque
Manual
Rango de apertura
1.5 - 1.7
rango de cambio Horizontal de la lente
-20 - 20%
Intervalo de longitud focal
20 - 31.8 mm
Conexion
Ethernet
No
Wifi
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
10 - 90%
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

20 - 80%

Desempeno

Nivel de ruido

31 Db

Nivel de ruido (modo economico)

23 Db

Posicionamiento de mercado

Negocios

Proyector

Distancia de proyeccion del objetivo

1.44 - 23.84 m

Distancia de proyeccion (wide)

1.4 - 14.8 m

Razon de contraste (tipica)

2500000:1

Relacion de aspecto nativa

16:10

Correccion trapezoidal, horizontal

-30 - 30°

Brillo de proyector

5200 lumenes ANSI

Distancia de proyeccion (tele)

2.4 - 23.8 m

Tecnologia de proyeccion

3LCD

Resolucion original del proyector

WUXGA (1920x1200)

Tipo de zoom

Manual

Compatibilidad de tamano de pantalla

1270 - 12700 mm (50 - 500")

Numero de colores

1.07 mil millones de colores

Capacidad de zoom

Si

Tamano de matriz

1.7 cm (0.67")

Video

Alta Definicion Total

Si

Senal analogica

No compatible

3D

No

Caracteristicas

Interactivo

No

Alto Rango Dinamico (HDR)

Si

High Dynamic Range (HDR) technology

High Dynamic Range 10 (HDR10)

\$59,348.04MN
