



PROYECTOR EPSON V11HA80021 3LCD 1280X800 WXGA 4100 LUMENES ANSI INALAMBRICO CON BOCINAS BLANCO

El proyector Epson 3LCD 4100L WXGA Inalambrico V11HA80021 es un dispositivo diseñado para presentaciones de alta calidad. Con un brillo de 4100 lumenes ANSI, ofrece imagenes nitidas y claras, incluso en entornos iluminados. La resolucion original del proyector es WXGA (1280x800), lo que permite una visualizacion detallada. Este proyector cuenta con tecnologia 3LCD, que proporciona una amplia gama de colores, alcanzando hasta 1.07 mil millones de colores. La relacion de contraste tipica es de 2500000:1, lo que mejora la profundidad y el detalle de las imagenes proyectadas. La distancia focal fija es de 3.7 mm, y el enfoque se realiza de manera manual. El dispositivo incluye altavoces incorporados y un nivel de ruido en modo economico de 27 dB, lo que lo hace adecuado para presentaciones en entornos silenciosos. Ademas, cuenta con conectividad Wi-Fi, permitiendo la proyeccion inalambrica de contenido. La compatibilidad de tamano de pantalla varia entre 1727.2 mm y 2540 mm (68 - 100"), y soporta relaciones de aspecto de 4:3, 16:10 y 16:9. En terminos de conectividad, el proyector dispone de tres puertos HDMI, dos puertos USB 2.0, y tres puertos VGA (D-Sub). Tambien incluye un puerto de servicio USB Tipo B y un puerto Ethernet, con una velocidad de transferencia de datos de 10/100 Mbit/s. La entrada de video compuesto esta disponible, aunque no es compatible con senales analogicas. El proyector tiene un peso de 6 kg y dimensiones de 356 mm de ancho, 133 mm de altura y 395 mm de profundidad. La fuente de energia es de corriente alterna, con un voltaje de entrada de 100 - 240 V y un consumo energetico de 277 W. La vida util de la fuente de luz en modo economico es de 30000 horas, mientras que en modo normal es de 20000 horas. El dispositivo permite correccion trapezoidal horizontal y vertical en un rango de -3 a 3. Tambien incluye un microfono con jack de entrada y un mando a distancia para facilitar su uso. La temperatura operativa oscila entre 0 y 40 C, y el rango de humedad relativa para su funcionamiento es del 20 al 80%. El proyector Epson 3LCD 4100L es ideal para su instalacion en techo, escritorio o pared, y se presenta en un elegante color blanco. La ranura para cable de seguridad y el tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington anaden un nivel adicional de seguridad al dispositivo.

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

No

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

2

Tipo de puerto de servicio

USB Tipo B

Microfono, jack de entrada

Si

Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada

0

Entrada de video compuesto

1

Puerto DVI

No

Numero de puertos HDMI

3

Tipo de serie de interfaz

RS-232C

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)

3

Salidas para auriculares

3
Multimedia
Altavoces incorporados
Si
Potencia estimada RMS
16W
Peso y dimensiones
Altura
133 mm
Profundidad
395 mm
Peso
6 kg
Ancho
356 mm
Exhibicion
Pantalla incorporada
No
Otras caracteristicas
Numero-F (apertura relativa)
1.6
Control de energia
Consumo energetico
277 W
Fuente de energia
Corriente alterna
Frecuencia de entrada AC
50/60Hz
Voltaje de entrada AC
100 - 240V
Diseno
Color del producto
Blanco
Ranura para cable de seguridad
Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable
Kensington
Contenido del embalaje
Interactive pen included
Si
Mando a distancia
Si
Pilas incluidas
Si
Cables incluidos
Corriente alterna, USB
Sistema de lentes
Relacion de alcance
0.27 - 0.37:1
Enfoque

Manual
Distancia focal fija
3.7 mm
Conexion
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10/100Mbit/s
Ethernet
Si
Wifi
Si
Wi-Fi estandares
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Smart TV
No
Miracast
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
-10 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 80%
Desempeno
Nivel de ruido
37 dB
Nivel de ruido (modo economico)
27 dB
Filtro de aire
Si
Exhibicion en pantalla (OSD)
Si
Posicionamiento de mercado
Presentacion
Proyector
Brillo de proyector (modo economico)
2100 lumenes ANSI
Correccion vertical de keystone (trapezoide)
-3 - 3Â°
Alcance de zoom
1.35:1
Razon de contraste (tipica)
2500000:1
Smart projector
No
Relacion de aspecto nativa
16:10
Correccion trapezoidal, horizontal
-3 - 3Â°
Brillo de proyector

4100 lumenes ANSI
Tecnologia de proyeccion
3LCD
Resolucion original del proyector
1280x800 WXGA
Compatibilidad de tamano de pantalla
1727.2 - 2540 mm (68 - 100")
Numero de colores
1.07 mil millones de colores
Relaciones de aspecto compatibles
4:3, 16:10, 16:9
Tamano de matriz
1.5 cm (0.59")
Video
Alta Definicion Total
No
Senal analogica
No compatible
3D
No
Caracteristicas
Interactivo
Si
Ubicacion
Techo, Escritorio, Pared
\$35,756.12MN