



PROYECTOR NEC DLP XGA 2800LU 3D

NP-VE282XB

Categoría: videoprojector

Fabricante: NEC

Fecha de Salida: 30/06/2015

Exhibición

Pantalla incorporada

Puertos e Interfaces

Conector USB

USB B

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Puerto DVI

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)

1

Numero de puertos HDMI

1

Sistema de lentes

Enfoque

Manual

Intervalo de longitud focal

21.83 - 24 mm

Peso y dimensiones

Peso

2,3 kg

Altura

8,9 cm

Ancho

26 cm

Profundidad

24,7 cm

Control de energía

Consumo energético

261W

Frecuencia de adaptador AC

50/60 Hz

Fuente de energía

Corriente alterna

Consumo de energía (inactivo)

0,4W

Consumo (modo de ahorro)

213W

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

20 - 80%

Intervalo de temperatura de almacenaje

-20 - 50 Â°C

Intervalo de temperatura operativa

5 - 40 Â°C

Red
Ethernet
Wifi
Proyector
Razon de contraste (tipica)
3000:1
Capacidad de zoom
Manual
Distancia de proyeccion del objetivo
1,2 - 13,2m
Tecnologia de proyeccion
DLP
Brillo de proyector
2800 lumenes ANSI
Alcance de zoom
1.1:1
Compatibilidad de tamano de pantalla
762 - 7620 mm (30 - 300")
Correccion trapezoidal, horizontal
-40 - 40°
Tamano de matriz
1,4 cm (0.55")
Relaciones de aspecto compatibles
16:9
Resolucion original del proyector
XGA (1024x768)
Video
Senal analogica
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM
Alta Definicion Total
Formatos graficos soportados
1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
Formato de video soportado
1080i, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p
Medios de almacenaje
Tarjeta de lectura integrada
Lamparas
Potencia de lampara
200W
Duracion de lampara
4000h
Cantidad de lamparas
1
Vida de la lampara (modo economico)
6000h
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
USA UL60950-1 FCC Part 15 Class B, Canada CSA60950-1, NOM
Contenido del embalaje

Mando a distancia
Diseno
Factor de forma
Escritorio
Color del producto
Color blanco
Desempeno
Intervalo de escaneado horizontal
15 - 100 kHz
Intervalo de escaneado vertical
50 - 120 Hz
Nivel de ruido
35 Db
HDCP
Nivel de ruido (modo economico)
33 Db
Multimedia
Numero de altavoces incorporados
1
Potencia estimada RMS
7W
Altavoces incorporados

~~\$9,892.01MN~~ \$7,524.57MN