



PROYECTOR PARA OFICINA BENQ MX560 DLP 1024 X 768 4000 LUMENES CON BOCINAS BLANCO

El proyector BenQ MX560 DLP 4000 Lúmenes con Bocinas 9H.JNE77.13L es un dispositivo de alta calidad diseñado para satisfacer las necesidades del mercado empresarial. Con una resolución original de XGA (1024x768) y una razón de contraste típica de 20000:1, este proyector ofrece imágenes nítidas y detalladas en cualquier entorno. Este modelo cuenta con dos puertos HDMI y dos puertos VGA (D-Sub), lo que permite la conexión simultánea a múltiples dispositivos. Además, dispone de entrada de audio estándar de 3.5mm y salida también estándar para conectar altavoces externos si se desea mejorar el sonido.

La tecnología DLP utilizada por este proyector garantiza colores vivos e intensos gracias al uso combinado del color rojo, verde y azul en su matriz óptica RGB. El tamaño compacto del chip utilizado en esta matriz es tan solo 1,4 cm (0,55"), lo que contribuye a reducir el ruido generado durante su funcionamiento hasta los niveles más bajos posibles.

Además, el filtro incorporado ayuda a mantener limpio el interior del equipo prolongando así la vida útil tanto del aparato como sus componentes internos.

En cuanto al diseño exterior del producto destaca su elegante acabado blanco que le confiere un aspecto moderno ideal para ser instalado ya sea sobre techo o pared según las necesidades específicas requeridas por cada usuario.

Por último cabe destacar la facilidad con la cual puede manejarse mediante control remoto IR incluido dentro del paquete junto con pilas correspondientes además posee OSD multilingaje disponible en 30 idiomas diferentes.

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

No

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Microfono, jack de entrada

Si

Cantidad de puertos Mini-USB 2.0

1

PC (D-Sub)

Si

Entrada de S-Video

1

Entrada de video compuesto

1

Entrada de CA

Si

Puerto DVI

No

Tipo de conector HDMI

De tamaño completo

Numero de puertos HDMI

2

Tipo de serie de interfaz

RS-232

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)

2
Multimedia
Altavoces incorporados
Si
Potencia estimada RMS
10 W
Peso y dimensiones
Altura
120 mm
Profundidad
221 mm
Peso
2.3 kg
Ancho
296 mm
Detalles tecnicos
Cantidad por paquete
1 pieza(s)
Exhibicion
Pantalla incorporada
No
Otras características
Salida de audio
3.5mm
Entrada de audio
3.5mm
Control de energia
Consumo energetico
260 W
Consumo de energia (max)
280 W
Consumo de energia (inactivo)
0.5 W
Fuente de energia
Corriente alterna
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Consumo (modo de ahorro)
215 W
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseno
Tipo de producto
Proyector instalado en techo / pared
Color del producto
Blanco
Ranura para cable de seguridad
Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable
Kensington

Contenido del embalaje
Tipo de control remoto
IR
Mando a distancia
Si
Pilas incluidas
Si
Cables incluidos
Corriente alterna, VGA
Sistema de lentes
Relacion de alcance
1.96 - 2.15
Compensar
110%
Conexion
Ethernet
No
Wifi
No
Smart TV
No
Lamparas
Cantidad de lamparas
1 lampara(s)
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Desempeno
Intervalo de escaneado horizontal
15 - 102 kHz
Nivel de ruido
34 dB
Nivel de ruido (modo economico)
29 dB
Idiomas OSD
Arabe, Bulgaro, Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Danes, Aleman, Holandes, Ingles, Espanol, Finlandes, Frances, Griego, Hindu, Hungaro, Italiano, Japones, Coreano, Noruego, Polaco, Portugues, Rumano, Ruso, Sueco, Tailandes, Turco, Viet
Filtro de aire
Si
Intervalo de escaneado vertical
23 - 120 Hz
Numero de lenguajes OSD
30
Exhibicion en pantalla (OSD)
Si
Posicionamiento de mercado
Bussines
Proyector
Alcance de zoom

1.1:1
Razon de contraste (tipica)
20000:1
Relacion de aspecto nativa
4:3
Brillo de proyector
4000 lumenes ANSI
Tecnologia de proyeccion
DLP
Resolucion original del proyector
XGA (1024x768)
Compatibilidad de tamano de pantalla
1524 - 3810 mm (60 - 150")
Capacidad de zoom
Si
Tamano de matriz
1.4 cm (0.55")
Video
Senal analogica
NTSC,PAL,SECAM
Formato de video soportado
480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p
Formatos graficos soportados
640 x 480 (VGA),1024 x 768 (XGA),1920 x 1200 (WUXGA)
\$7,244.85MN