



PROYECTOR PORTATIL EPSON POWERLITE 118 3LCD XGA 1024 X 768 3800 LUMENES CON BOCINAS BLANCO

El proyector portatil Epson PowerLite 118 3LCD, modelo V11HA03020, se presenta como una solucion ideal para presentaciones y proyecciones en diversos entornos. Con un brillo de 3800 lumenes ANSI, este dispositivo garantiza imagenes nitidas y claras, incluso en condiciones de iluminacion moderada. Su resolucio original es XGA (1024x768), lo que permite una visualizacion detallada de textos e imagenes. Este proyector esta disenado para ser portatil, facilitando su transporte y uso en diferentes ubicaciones. Dispone de dos puertos HDMI, lo que permite la conexio de multiples dispositivos de manera sencilla. Ademas, cuenta con un puerto USB 2.0, ampliando las opciones de conectividad. La tecnologia de proyeccion 3LCD asegura una reproduccion de colores vibrante y precisa, mientras que su razon de contraste tipica de 16000:1 contribuye a la profundidad y claridad de las imagenes proyectadas. El proyector incluye altavoces incorporados, eliminando la necesidad de dispositivos de audio externos en situaciones donde se requiera sonido. El color blanco del producto le confiere un aspecto moderno y profesional, adecuado para cualquier entorno de trabajo o educativo. Sin capacidad de conexio Wifi, el enfoque se centra en la conectividad por cable, lo que puede ser preferido en entornos donde la estabilidad de la conexio es prioritaria. En resumen, el proyector portatil Epson PowerLite 118 3LCD combina caracteristicas tecnicas avanzadas con un disenio practico, ofreciendo una herramienta eficaz para presentaciones y proyecciones en movimiento.

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

No

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

1

USB 2.0 Type-B ports quantity

1

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Microfono, jack de entrada

Si

PC (D-Sub)

Si

Entrada de video compuesto

1

Entrada de CA

Si

Entrada de audio (L,R)

1

Salida de audio (L,R)

1

Puerto DVI

No

Tipo de conector HDMI

De tamano completo

Numero de puertos HDMI

2

Tipo de serie de interfaz

RJ-45,RS-232C

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)
2
Salidas para auriculares
2
Multimedia
Altavoces incorporados
Si
Potencia estimada RMS
16W
Numero de altavoces incorporados
1
Peso y dimensiones
Altura
91.4 mm
Profundidad
259.1 mm
Ancho
294.6 mm
Fuente luminosa
Service life of light source (portrait mode)
10000 h
Exhibicion
Pantalla incorporada
No
Control de energia
Consumo energetico
345 W
Consumo de energia (max)
345 W
Consumo de energia (inactivo)
2 W
Fuente de energia
Corriente alterna
Frecuencia de entrada AC
50 - 60 Hz
Consumo (modo de ahorro)
235 W
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseno
Tipo de producto
Standard throw projector
Color del producto
Blanco
Contenido del embalaje
Manual de usuario
Si
Mando a distancia
Si
Cables incluidos

Corriente alterna, VGA
Sistema de lentes
Relacion de alcance
1.48 - 177
Enfoque
Manual
Intervalo de longitud focal
16.9 - 20.28 mm
Conexion
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100 Mbit/s
Ethernet
Si
Wifi
No disponible
Smart TV
No
Bluetooth
No
Lamparas
Tipo de lampara
UHE
Cantidad de lamparas
1 lampara(s)
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
5 - 35 Â°C
Contenido del empaque
Contenido del paquete
PowerLite 118 projector, power cord, computer cable (VGA), projector remote control, batteries, user manual CD, software CD, Quick Setup Sheet, warranty card, password protect sticker
Desempeno
Nivel de ruido
37 dB
Nivel de ruido (modo economico)
28 dB
Posicionamiento de mercado
Portatil
Proyector
Modos de proyeccion
Techo, Frente, Parte trasera
Distancia de proyeccion del objetivo
0.89 - 9.12 m
Alcance de zoom
1.2:1
Razon de contraste (tipica)
16000:1
Relacion de aspecto nativa

4:3
Correccion trapezoidal, horizontal
30°
Brillo de proyector
3800 lumenes ANSI
Tecnologia de proyeccion
3LCD
Resolucion original del proyector
1024x768 XGA
Compatibilidad de tamano de pantalla
7620 - 7620 mm (300 - 300")
Tipo de matriz
3-panel (p-Si TFT activa)
Numero de colores
1.07 mil millones de colores
Capacidad de zoom
Si
Video
Senal analogica
NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM
\$17,293.70MN