



PROYECTOR PORTATIL EPSON POWERLITE W49 3LCD WXGA 1280 X 800 3800 LUMENES BLANCO	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
USB 2.0 Type-B ports quantity	1
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Microfono, jack de entrada	Si
Entrada de audio (L,R)	1
Numero de puertos HDMI	2
Salida de audio para PC	Si
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)	1
Multimedia	
Altavoces incorporados	Si
Potencia estimada RMS	16 W
Numero de altavoces incorporados	1
Peso y dimensiones	
Altura	91 mm
Profundidad	249 mm
Ancho	300 mm
Detalles tecnicos	
Sustainability certificates	
RoHS	
Control de energia	
Consumo energetico	345 W
Consumo de energia (inactivo)	2 W
Fuente de energia	
Corriente alterna	
Frecuencia de entrada AC	50 / 60 Hz
Consumo (modo de ahorro)	235 W
Voltaje de entrada AC	100 ? 240
Diseno	
Montable en el techo	

Si

Tipo de producto

Proyector portatil

Color del producto

Blanco

Ranura para cable de seguridad

Si

Tipo de ranura de bloqueo del cable

Kensington

Contenido del embalaje

Mando a distancia

Si

Pilas incluidas

Si

Cables incluidos

Corriente alterna, VGA

Sistema de lentes

Relacion de alcance

1.30 - 1.56

Enfoque

Manual

Rango de apertura

1.49 - 1.72

Intervalo de longitud focal

16.9 - 20.28 mm

Conexion

Ethernet

Si

Wifi

Si

Wi-Fi estandares

802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)

Lamparas

Tipo de lampara

UHE

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa

5 - 35 Â°C

Contenido del empaque

Contenido del paquete

PowerLite W49 Projector

Power cord

Computer cable (VGA)

Projector remote control

Batteries

Software CD

Quick setup sheet

Warranty card

Desempeno

Nivel de ruido

37 dB
Nivel de ruido (modo economico)
28 dB
Posicionamiento de mercado
Presentacion
Proyector
Modos de proyeccion
Techo, Frente, Parte trasera
Distancia de proyeccion del objetivo
0.91 - 9.07 m
Salida de luz de color
3800 lumenes ANSI
Correccion vertical de keystone (trapezoide)
Â±30Â°
Alcance de zoom
1.2:1
Razon de contraste (tipica)
16000:1
Relacion de aspecto nativa
16:10
Correccion trapezoidal, horizontal
Â±30Â°
Brillo de proyector
3800 lumenes ANSI
Tecnologia de proyeccion
3LCD
Salida de luz blanca
3800 lumenes ANSI
Resolucion original del proyector
WXGA (1280x800)
Compatibilidad de tamano de pantalla
838.2 - 8128 mm (33 - 320")
Tipo de matriz
3-panel (p-Si TFT activa)
Numero de colores
1.073 mil millones de colores
Video
Senal analogica
NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM
Formatos graficos soportados
640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 960,1366 ? 768,1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA)
\$15,655.28MN