



PROYECTOR PORTATIL INFOCUS SP124 DLP XGA 1024 X 768 4000 LUMENES 3D BLANCO

Este proyector de alcance estándar es perfecto para uso empresarial. Con una resolución XGA de 1024x768, ofrece una calidad de imagen nítida y clara. Tiene un brillo de 4000 lúmenes ANSI, lo que garantiza una proyección brillante incluso en entornos bien iluminados.

El proyector cuenta con una amplia gama de idiomas OSD, incluyendo árabe, chino simplificado, chino tradicional, checo, alemán, holandés, inglés, español, francés, hindú, húngaro, indonesio, italiano, noruego, polaco, portugués, ruso, sueco, tailandés, turco y vietnamita. Esto asegura que los usuarios de diferentes regiones puedan utilizarlo sin problemas.

Con un consumo de energía máximo de 267 W, este proyector es eficiente en términos de energía. También tiene un consumo de energía en modo de espera de solo 0.5 W, lo que ayuda a ahorrar energía cuando no está en uso.

El proyector viene con altavoces incorporados de 3 W, lo que elimina la necesidad de altavoces externos. También tiene una entrada de audio para PC, lo que permite una fácil conexión a dispositivos de audio.

Con una relación de contraste de 30000:1, este proyector ofrece imágenes con colores vibrantes y negros profundos. También tiene un zoom manual de 1.1:1, lo que permite ajustar el tamaño de la proyección según sea necesario.

El proyector es compatible con una amplia gama de formatos de video, incluyendo 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i y 1080p. También es compatible con formatos gráficos de hasta 1920 x 1200 (WUXGA), lo que garantiza una reproducción de alta calidad.

Con su diseño compacto y su peso de 2.6 kg, este proyector es fácil de transportar y puede ser utilizado en diferentes ubicaciones, ya sea en un escritorio o en el techo.

En resumen, este proyector de alcance estándar es una opción ideal para presentaciones empresariales. Con su alta resolución, brillo y amplia gama de idiomas OSD, ofrece una experiencia de proyección versátil y de alta calidad.

Puertos e Interfaces

3D sync port

No

Enlace de alta definicion movil (MHL)

No

Microfono, jack de entrada

No

HDBaseT port

No

PC (D-Sub)

Si

Enchufe de entrada de CC

No

Entrada de S-Video

1

Puerto de salida S/PDIF

No

Entrada de CA

Si

Entrada de audio (L,R)

1

Entrada de audio para PC

Si
Version HDMI
1.4b
Salida de audio (L,R)
1
Soporte de control de consumo electronico
No
Puerto DVI
No
Tipo de conector HDMI
De tamano completo
Entrada auxiliar
No
Numero de puertos HDMI
1
Salida de audio para PC
Si
Canal de retorno de audio (ARC)
No
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)
1
Interfaz comun Plus (CI+)
No
Multimedia
Numero de Canal Logico (LCN por sus siglas en ingles)
No
Ecualizador
No
Sintonizador de TV integrado
No
Altavoces incorporados
Si
Potencia estimada RMS
3 W
Numero de altavoces incorporados
1
Microfono incorporado
No
Formatos de audio soportados
AAC, MP3, WAV, WMA
Formatos de imagen soportados
BMP, JPEG XR, JPG, PNG
Peso y dimensiones
Ancho del paquete
400 mm
Profundidad del paquete
337 mm
Altura
107 mm
Profundidad

236 mm
 Peso
 2.6 kg
 Ancho
 312.9 mm
 Altura del paquete
 168 mm
 Detalles tecnicos
 Cumplimiento de la sostenibilidad
 Si
 Exhibicion
 Pantalla incorporada
 No
 Control de energia
 Consumo energetico
 267 W
 Consumo de energia (max)
 267 W
 Consumo de energia (inactivo)
 0.5 W
 Apagado automatico
 Si
 Fuente de energia
 Corriente alterna
 Frecuencia de entrada AC
 50 - 60 Hz
 Consumo (modo de ahorro)
 210 W
 Voltaje de entrada AC
 100 - 240 V
 Bateria
 Tipo de bateria
 AA
 Diseno
 Material de la carcasa
 Plastico
 Tipo de producto
 Proyector de alcance estandar
 Color del producto
 Blanco
 Ranura para cable de seguridad
 Si
 Tipo de ranura de bloqueo del cable
 Kensington
 Indicadores LED
 Si
 Contenido del embalaje
 Soportes de montaje incluidos
 No
 Funda de transporte

No
Tipo de control remoto
IR
Gafas 3D incluidas
No
Interactive pen included
No
Manual de usuario
Si
Mando a distancia
Si
Pilas incluidas
No
Adaptador AC incluido
No
Cables incluidos
Corriente alterna, VGA
Tripode incluido
No
Sistema de lentes
Lentes intercambiables
No
Relacion de alcance
1.94 - 2.16:1
Enfoque
Manual
Compensar
115%
Conexion
Ethernet
No
Wifi
No
Smart TV
No
Bluetooth
No
Miracast
No
Lamparas
Tipo de lampara
UHP
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
5 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 60 Â°C
Altitud de funcionamiento
0 - 3048 m
Caracteristicas del proveedor

Montaje requerido
No
Idiomas del manual (formato ISO 639)
Multi
Unidad ordenable
Si
Necesita pilas
Si
Genero recomendado
Cualquier genero
Unidad de facturacion
Si
Desempeno
Modos predeterminados
Presentacion, Bright, Cine, sRGB, Pizarron, Personalizado, 3D
Intervalo de escaneado horizontal
31.469 - 97.551 kHz
Sincronizacion H/V separada
Si
Nivel de ruido
30 Db
Sincronizacion compuesta
No
Proteccion mediante contrasena
Si
HDCP
Si
Nivel de ruido (modo economico)
26 dB
Idiomas OSD
Arabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Aleman, Holandes, Ingles, Espanol, Frances, Hindu, Hungaro, Indonesio, Italiano, Noruego, Polaco, Portugues, Ruso, Sueco, Tailandes, Turco, Vietnamita
Filtro de aire
No
Intervalo de escaneado vertical
56 - 85 Hz
Temporizador de apagado
Si
Numero de lenguajes OSD
27
Sincronizacion en verde (SOG)
No
Exhibicion en pantalla (OSD)
Si
Procesador incorporado
No
Posicionamiento de mercado
Negocios
Reduccion de ruido

No

Proyector

Modos de proyeccion

Techo, Frente, Parte trasera

Distancia de proyeccion del objetivo

1.2 - 12 m

Brillo de proyector (modo economico)

3040 lumenes ANSI

Sincronizacion horizontal (max)

97 kHz

Correccion vertical de keystone (trapezoide)

± 40°

Alcance de zoom

1.1:1

Razon de contraste (tipica)

30000:1

Relacion de aspecto nativa

4:3

Sincronizacion vertical (min)

54 kHz

Brillo de proyector

4000 lumenes ANSI

Tecnologia de proyeccion

DLP

Resolucion original del proyector

XGA (1024x768)

Uniformidad

80%

Tipo de zoom

Manual

Compatibilidad de tamano de pantalla

711.2 - 7620 mm (28 - 300")

Tipo de matriz

DMD

Numero de colores

1.073 mil millones de colores

Correccion de gamma digital

No

Capacidad de zoom

Si

Relaciones de aspecto compatibles

4:3, 16:10, 16:9

Sincronizacion horizontal (min)

15 kHz

Sincronizacion vertical (max)

85 kHz

Red

Baja Energia Bluetooth (BLE)

No

Navegador web

No
Video
Alta Definicion Total
No
Senal analogica
NTSC, NTSC 4.43, PAL, SECAM
3D
Si
Temperatura de color regulable
Si
Formato de video soportado
480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p
Formatos graficos soportados
800 x 600 (SVGA), 854 x 480 (WVGA), 1024 x 600, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
UL and c-UL, FCC, CE, CCC+CECP, NOM, PCT/CU/EAC, CB, Nemco/GS
Caracteristicas
modo hotel
No
Interactivo
No
Alto Rango Dinamico (HDR)
No
Ubicacion
Escritorio, Techo
TV de Ancho de Banda de Transmision Hibrida (HbbTV)
No
Menu position select
No
Duplicacion de pantalla
No
Funciones de teletexto
No
Tecnologia Trumotion
No
Proteccion para los ojos
No
Guia electronica de programacion
No
Upscaler de 4K Ultra HD
No
Deteccion de senal automatica
Si
Soporte HID
No
Test patterns
No

Standby timer
No
\$6,162.29MN