



PROYECTOR SCREENPLAY SP2236 DLP 1200 X 800 4700 LUMENES BLANCO

El proyector de alcance estándar es un dispositivo versátil y potente que te permite disfrutar de una experiencia de proyección excepcional. Con un brillo de 4700 lúmenes ANSI, este proyector ofrece imágenes nítidas y vibrantes, incluso en entornos bien iluminados. Su resolución nativa WXGA (1200x800) garantiza una calidad de imagen impresionante y detallada.

Con una relación de aspecto nativa de 16:10 y relaciones de aspecto compatibles de 4:3 y 16:9, este proyector se adapta perfectamente a cualquier tipo de contenido, ya sea presentaciones de negocios, películas o juegos. Además, cuenta con una corrección vertical de keystone de ±40°, lo que te permite ajustar la imagen para obtener una proyección perfectamente alineada.

Este proyector utiliza tecnología DLP y una lámpara UHP para ofrecer una reproducción de color precisa y vibrante. Con una vida útil de la lámpara de hasta 8000 horas en modo estándar y 15000 horas en modo económico, podrás disfrutar de muchas horas de entretenimiento sin preocuparte por reemplazar la lámpara.

El proyector cuenta con dos puertos HDMI, lo que te permite conectar fácilmente dispositivos como reproductores de Blu-ray, consolas de juegos o computadoras. También cuenta con una entrada de audio para PC y una salida de audio para PC, lo que te permite disfrutar de un sonido envolvente junto con la proyección.

Con su diseño compacto y ligero, este proyector es fácil de transportar y de instalar. Además, viene con un control remoto para facilitar su uso y una protección mediante contraseña para garantizar la seguridad de tus configuraciones.

En resumen, el proyector de alcance estándar es una opción ideal para aquellos que buscan una experiencia de proyección de alta calidad. Con su brillo impresionante, resolución nativa WXGA y amplia compatibilidad de formatos, este proyector te brindará imágenes claras y vibrantes en cualquier entorno. Además, su fácil instalación y su amplia gama de opciones de conectividad lo convierten en una opción versátil y conveniente.

Puertos e Interfaces

3D sync port

No

Enlace de alta definicion movil (MHL)

No

Microfono, jack de entrada

No

HDBaseT port

No

PC (D-Sub)

Si

Enchufe de entrada de CC

No

Entrada de S-Video

1

Puerto de salida S/PDIF

No

Entrada de CA

Si

Entrada de audio (L,R)

1
 Entrada de audio para PC
 Si
 Version HDMI
 1.4b
 Salida de audio (L,R)
 1
 Soporte de control de consumo electronico
 No
 Puerto DVI
 No
 Tipo de conector HDMI
 De tamano completo
 Entrada auxiliar
 No
 Numero de puertos HDMI
 2
 Tipo de serie de interfaz
 RS-232
 Salida de audio para PC
 Si
 Canal de retorno de audio (ARC)
 No
 Cantidad de puertos VGA (D-Sub)
 1
 Interfaz comun Plus (CI+)
 No
 Multimedia
 Numero de Canal Logico (LCN por sus siglas en ingles)
 No
 Ecualizador
 No
 Sintonizador de TV integrado
 No
 Altavoces incorporados
 Si
 Potencia estimada RMS
 10 W
 Numero de altavoces incorporados
 1
 Microfono incorporado
 No
 Formatos de audio soportados
 AAC, MP3, WAV, WMA
 Formatos de imagen soportados
 BMP, JPEG XR, JPG, PNG
 Peso y dimensiones
 Ancho del paquete
 395 mm
 Profundidad del paquete

337 mm
Altura
96 mm
Peso del paquete
4.1 kg
Profundidad
236 mm
Peso
2.6 kg
Ancho
313 mm
Altura del paquete
166 mm
Detalles tecnicos
Cumplimiento de la sostenibilidad
Si
Exhibicion
Pantalla incorporada
No
Control de energia
Consumo energetico
267 W
Consumo de energia (max)
267 W
Consumo de energia (inactivo)
0.5 W
Apagado automatico
Si
Fuente de energia
Corriente alterna
Frecuencia de entrada AC
50 - 60 Hz
Consumo (modo de ahorro)
210 W
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Bateria
Tipo de bateria
AA
Diseno
Material de la carcasa
Plastico
Tipo de producto
Proyector de alcance estandar
Color del producto
Blanco
Ranura para cable de seguridad
Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable
Kensington

Indicadores LED
Si
Contenido del embalaje
Soportes de montaje incluidos
No
Funda de transporte
No
Tipo de control remoto
IR
Gafas 3D incluidas
No
Interactive pen included
No
Manual de usuario
Si
Mando a distancia
Si
Pilas incluidas
No
Adaptador AC incluido
No
Cables incluidos
Corriente alterna, VGA
Tripode incluido
No
Sistema de lentes
Lentes intercambiables
No
Relacion de alcance
1.19 - 1.54
Enfoque
Manual
Compensar
112.4%
Conexion
Ethernet
No
Wifi
No
Smart TV
No
Bluetooth
No
Miracast
No
Lamparas
Tipo de lampara
UHP
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa

5 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 60 Â°C
Altitud de funcionamiento
0 - 3048 m
Características del proveedor
Montaje requerido
No
Idiomas del manual (formato ISO 639)
Multi
Unidad ordenable
Si
Necesita pilas
Si
Genero recomendado
Cualquier genero
Unidad de facturacion
Si
Desempeno
Modos predeterminados
Presentacion, Bright, Cine, sRGB, Pizarron, Personalizado, 3D
Intervalo de escaneado horizontal
31.469 - 97.551 kHz
Sincronizacion H/V separada
Si
Nivel de ruido
30 Db
Sincronizacion compuesta
No
Proteccion mediante contrasena
Si
HDCP
Si
Nivel de ruido (modo economico)
26 dB
Idiomas OSD
Arabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Aleman, Holandes, Ingles, Espanol, Frances, Hindu, Hungaro, Indonesio, Italiano, Noruego, Polaco, Portugues, Ruso, Sueco, Tailandes, Turco, Vietnamita
Filtro de aire
No
Intervalo de escaneado vertical
56 - 85 Hz
Temporizador de apagado
Si
Numero de lenguajes OSD
27
Sincronizacion en verde (SOG)
No
Exhibicion en pantalla (OSD)

Si
 Procesador incorporado
 No
 Posicionamiento de mercado
 Negocios
 Reduccion de ruido
 No
 Proyector
 Modos de proyeccion
 Techo, Frente, Parte trasera
 Distancia de proyeccion del objetivo
 1 - 7.7 m
 Brillo de proyector (modo economico)
 3040 lumenes ANSI
 Sincronizacion horizontal (max)
 97 kHz
 Correccion vertical de keystone (trapezoide)
 Â± 40Â°
 Alcance de zoom
 1.3:1
 Razon de contraste (tipica)
 30000:1
 Relacion de aspecto nativa
 16:10
 Sincronizacion vertical (min)
 54 kHz
 Brillo de proyector
 4700 lumenes ANSI
 Tecnologia de proyeccion
 DLP
 Resolucion original del proyector
 WXGA (1200x800)
 Uniformidad
 80%
 Tipo de zoom
 Manual
 Compatibilidad de tamano de pantalla
 711.2 - 7620 mm (28 - 300")
 Tipo de matriz
 DMD
 Numero de colores
 1.073 mil millones de colores
 Correccion de gamma digital
 No
 Capacidad de zoom
 Si
 Relaciones de aspecto compatibles
 4:3, 16:10, 16:9
 Sincronizacion horizontal (min)
 15 kHz

Sincronizacion vertical (max)
85 kHz
Red
Baja Energia Bluetooth (BLE)
No
Navegador web
No
Video
Alta Definicion Total
No
Senal analogica
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM
3D
Si
Temperatura de color regulable
Si
Formato de video soportado
480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p
Formatos graficos soportados
800 x 600 (SVGA), 854 x 480 (WVGA), 1024 x 600, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
UL and c-UL, FCC, CE, CCC+CECP, NOM, PCT/CU/EAC, CB, Nemco/GS
Caracteristicas
modo hotel
No
Interactivo
No
Alto Rango Dinamico (HDR)
No
Ubicacion
Escritorio, Techo
TV de Ancho de Banda de Transmision Hibrida (HbbTV)
No
Menu position select
No
Duplicacion de pantalla
No
Funciones de teletexto
No
Tecnologia Trumotion
No
Proteccion para los ojos
No
Guia electronica de programacion
No
Upscaler de 4K Ultra HD
No

Deteccion de senal automatica
Si
Soporte HID
No
Test patterns
No
Standby timer
No
\$9,668.66MN