



PROYECTOR VIEWSONIC PX701-4K DMD 2160P 3840 X 2160 3200 LUMENES CON BOCINAS BLANCO

Especificaciones

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

No

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Enlace de alta definicion movil (MHL)

No

Entrada de CA

Si

Version HDMI

2.0b

Puerto DVI

No

Tipo de conector HDMI

De tamano completo

Numero de puertos HDMI

2

Tipo de serie de interfaz

RS-232

Salida de audio para PC

Si

Multimedia

Altavoces incorporados

Si

Potencia estimada RMS

10 W

Peso y dimensiones

Altura

222 mm

Profundidad

108 mm

Ancho

312 mm

Detalles tecnicos

Tasas de refresco

240 Hz

Cantidad por paquete

1 pieza(s)

Exhibicion

Pantalla incorporada

No

Control de energia

Consumo energetico

290 W

Consumo de energia (inactivo)

0.5 W

Fuente de energia
Corriente alterna
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Voltaje de entrada AC
100-240 V
Diseño
Tipo de producto
Standard throw projector
Color del producto
Blanco
Ranura para cable de seguridad
Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable
Kensington
Contenido del embalaje
Mando a distancia
Si
Cables incluidos
Corriente alterna
Sistema de lentes
Zoom optico
1.1x
Relacion de alcance
1.5-1.65
Enfoque
Auto
Rango de apertura
2 - 2.05
Compensar
120%
Zoom digital
2x
Intervalo de longitud focal
15.843 - 17.445 mm
Conexion
Ethernet
No
Wifi
No
Smart TV
No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 °C
Desempeno
Intervalo de escaneado horizontal
15 - 129 kHz
Sincronizacion H/V separada
Si

Nivel de ruido
31 Db
HDCP
Si
Nivel de ruido (modo economico)
27 dB
Idiomas OSD
Arabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Aleman, Holandes, Ingles, Espanol, Finlandes, Frances, Griego, Indonesio, Italiano, Japones, Coreano, Polaco, Portugues, Ruso, Sueco, Tailandes, Turco, Vietnamita
Intervalo de escaneado vertical
23 - 240 Hz
Numero de lenguajes OSD
23
Exhibicion en pantalla (OSD)
Si
Posicionamiento de mercado
Juego
Proyector
Distancia de proyeccion del objetivo
1 - 10.96 m
Alcance de zoom
1.1:1
Razon de contraste (tipica)
12000:1
Brillo de proyector
3200 lumenes ANSI
Tecnologia de proyeccion
DMD
Resolucion original del proyector
2160p (3840x2160)
Compatibilidad de tamano de pantalla
762 - 7620 mm (30 - 300")
Tipo de matriz
DMD
Numero de colores
1.07 mil millones de colores
Capacidad de zoom
Si
Video
Alta Definicion Total
Si
Senal analogica
NTSC,PAL,SECAM
3D
No
Formatos graficos soportados
640 x 480 (VGA),1920 x 1200 (WUXGA),3840 x 2160
Caracteristicas
Alto Rango Dinamico (HDR)

Si
Ubicacion
Escritorio
High Dynamic Range (HDR) technology
Hybrid Log-Gamma (HLG)
\$17,701.39MN