



PUNTO DE ACCESO UBIQUITI NANOSTATION LOCOM5 - 13 DBI - 10-100-15

LocoM5

Categoría: repetidores y transceptores

Fabricante: Ubiquiti Networks

Fecha de Salida: 22/05/2013

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alambrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Peso y dimensiones

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)

80 x 31 x 163 mm

Peso

180 g

Control de energia

Consumo energetico

5,5 W

Requisitos de energia

24V, 0.5A

Energia sobre Ethernet (PoE), soporte

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

5 - 95%

Intervalo de temperatura operativa

-30 - 75 °C

Red

Tecnología de cableado

10Base-T, 100Base-TX

Cumplimientos estandar de la industria

IEEE802.3, IEEE802.3u

Características de red

Fast Ethernet

Transmision de datos

Tasas de transferencia soportadas

10/100/150 Mbit/s

Tasa de transferencia (max)

150 Mbit/s

Aprobaciones reguladoras

Certificacion

FCC, IC, CE, RoHS

Características de LAN inalambrico

Frecuencia de banda

5.170 - 5.875

Características de administracion

Protocolo de trasmision de datos

TCP/IP, MIMO TDMA

Antena

Tipo de antena

MIMO
Ganancia de la antena (max)
13 dBi
\$1,873.15MN