



**PUNTO DE ACCESO WIFI AC 1.27 GBPS ADMIN EN LA NUBE(GRATUITO) INTERIOR MIMO
COBERTURA HASTA 165 MTS Y 100 USUARIOS**

El Access Point Grandstream MU-MIMO es un dispositivo de red inalámbrico diseñado para proporcionar una conectividad rápida y confiable en entornos empresariales. Con una velocidad máxima de transferencia de datos de 867Mbps, este punto de acceso ofrece un rendimiento excepcional que permite a los usuarios acceder rápidamente a aplicaciones críticas y compartir archivos grandes. Este dispositivo cuenta con dos puertos RJ-45 Ethernet LAN que admiten velocidades de transferencia de datos de hasta 10/100/1000 Mbps. Además, el GWN7605 soporta la tecnología PoE (Power over Ethernet), lo que significa que puede recibir energía eléctrica a través del cable Ethernet sin necesidad de utilizar fuentes externas. El Access Point Grandstream MU-MIMO también está equipado con antenas internas MIMO (Multi User Multiple Input Multiple Output) para mejorar la cobertura y reducir las interferencias en ambientes densos. El algoritmo AES, TKIP, WEP, WPA y WPA2-PSK garantiza la seguridad adecuada durante su uso. Con dimensiones compactas (180.4 x 40.8 x 180.4 mm) y peso ligero (388.2 g), este equipo se adapta fácilmente a cualquier espacio disponible ya sea colocado sobre una mesa o montado en pared gracias a su diseño elegante color blanco. Además cumple con los estándares IEEE 802.11a/b/g/n/ac así como IPv4 e IPv6 por lo cual es compatible con diferentes dispositivos móviles modernos permitiendo trabajar bajo distintos protocolos tales como: VLANs etiquetadas basadas en puerto / etiqueta; QoS avanzada incluyendo controlador Wi-Fi centralizado; autenticación 802.1X y gestión de ancho de banda. El Access Point Grandstream MU-MIMO es un dispositivo confiable, seguro y fácil de usar que ofrece una conectividad inalámbrica rápida y estable para entornos empresariales exigentes. Con su diseño compacto, antenas internas MIMO y soporte PoE, este punto de acceso es la solución perfecta para mejorar el rendimiento en redes Wi-Fi corporativas.

Peso y dimensiones

Volumen del paquete

79 cm³

Profundidad del paquete

228.5 mm

Altura

180.4 mm

Peso del paquete

719.3 g

Profundidad

40.8 mm

Peso

388.2 g

Ancho

180.4 mm

Altura del paquete

220 mm

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE)

Si

Diseño

Ubicación

Pared

Color del producto

Blanco

Condiciones ambientales

Alcance de temperatura operativa
0 - 40 °C
Temperatura
-10 - 60 °C
Seguridad
Algoritmo de seguridad
AES,TKIP,WEP,WPA,WPA2-PSK
Desempeno
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Tipo MIMO
Multi User MIMO
5 GHz
Si
2,4 GHz
Si
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
MIMO
Si
Protocolos
Protocolos soportados
IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM
Antena
Tipo de antena
Interno
Conectividad
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
2
Red
Estandares de red
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
Aprobaciones reguladoras
Certificados
FCC, CE, RCM, IC
\$1,413.84MN