PUNTO DE ACCESO WIFI AC 2.33 GBPS ADMIN EN LA NUBE(GRATUITO) INTERIOR MIMO COBERTURA HASTA 175 MTS Y 200 USUARIOS
El Access Point Grandstream GWN7630 es un dispositivo de red inalambrico disenado para proporcionar una conexion Wi-Fi rapida y confiable en entornos empresariales. Con una tasa maxima de transferencia de datos de 2330 Mbit/s, este punto de acceso ofrece velocidades excepcionales que permiten a los usuarios conectarse sin problemas a la red. Este dispositivo cuenta con dos puertos Ethernet LAN (RJ-45) que admiten velocidades de transferencia de datos de hasta 10/100/1000 Mbps, lo que permite conectar varios dispositivos simultaneamente. Ademas, el GWN7630 admite hasta 200 usuarios al mismo tiempo, lo que hace posible su uso en empresas grandes o lugares publicos como aeropuertos o centros comerciales. Con cuatro antenas internas y tecnologia Multi User MIMO, el GWN7630 utiliza multiples flujos para transmitir datos simultaneamente a varios clientes. Esto mejora significativamente la calidad del servicio (QoS), reduciendo las interrupciones y mejorando la experiencia del usuario final. El punto de acceso tambien incluye soporte VLAN para segmentacion avanzada y seguridad en redes corporativas complejas. El boton restaurar facilita la configuracion inicial del dispositivo mientras que el kit completo incluido permite montarlo facilmente tanto en paredes como techos. Ademas, este modelo esta certificado por FCC, CE, RCM e IC cumpliendo asi con los requisitos regulatorios necesarios para ser utilizado internacionalmente. En cuanto a su diseno fisico tiene unas dimensiones compactas: ancho 205.3 mm x profundidad 205.3 mm x altura 45.9mm; pesa solo 590 g siendo facil transportarlo si se requiere. En resumen, el Access Point Grandstream GWN7630 es una excelente opcion para empresas que buscan un punto de acceso inalambrico confiable y rapido con caracteristicas avanzadas como soporte VLAN y tecnologia Multi User MIMO. Transmision de datos Tasa de transferencia (max) 2330 Mbit/s Conexion Frecuencia de banda 2.412 - 2.484; 5.18 - 5.825 GHz Antena Tipo de antena Interno Cantidad de antenas 4 Conectividad Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 2
$2,016.28MN