



REPLICADOR PUERTOS UNIV USB 3.0 PORTÂ TIL DVI HDMI ETHERNET STARTECH	
Especificaciones	
Teclado	
Cantidad de puertos USB 2.0	4
Medios de almacenaje	
Tarjeta de lectura integrada	No
Puertos e Interfaces	
Tecnologia de conectividad	
Cable	
Auriculares	3,5 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Microfono, jack de entrada	Si
Enchufe de entrada de CC	Si
Interfaz de host	USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-B
Conector USB	USB Type-A
Combo de salida de auriculares / microfono del puerto	No
Numero de entradas de microfono	1
Numero de puertos HDMI	1
Cantidad de puertos DVI-I	1
Salidas para auriculares	1
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)	2
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	190 mm
Profundidad del paquete	280 mm
Altura	195 mm
Peso del paquete	929 g
Profundidad	125 mm
Peso	362 g
Ancho	

70 mm
Altura del paquete
110 mm
Detalles tecnicos
Circuito integrado
DisplayLink - DL-3900, VLI - VL810, Terminus - FE1.1, Realtek - RTL8211E
Sustainability certificates
RoHS
Otras características
Requisitos minimos del sistema
CPU: i3 Dual core 2.8GHz + RAM: 2GB +
Control de energia
Voltaje de salida
5 V
Consumo energetico
20 W
Tipo de conector
Tipo C (Europlug)
Tipos de enchufe de energia compatibles
AU,EU,UK,US
Corriente de entrada
0.8
Corriente de salida
4 A
Voltaje de entrada AC
100-240 V
Diseno
Certificacion
CE, FCC
Color del producto
Negro
Software
Otros sistemas operativos soportados
Cromo
Compatible con Mac
Si
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Contenido del embalaje
Adaptadores de interfaz incluido
DVI-I macho - VGA hembra
Controladores incluidos
Si
Adaptador AC incluido
Si

Cables incluidos
USB
Conexion
Estandares de red
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
10 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 80 Â°C
Desempeno
Velocidad de transferencia de datos
5 Gbit/s
Marca compatible
Universal
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Resolucion (maxima digital)
1920 x 1200 Pixeles
Auto MDI / MDI-X
Si
Empaquetado
Manual de usuario
Si
Ergonomia
Indicadores LED
Poder, USB
\$1,890.10MN